

TDGC2-J单相接触式自耦调压器0.5kva

产品名称	TDGC2-J单相接触式自耦调压器0.5kva
公司名称	乐清市柳市润明电气经营部
价格	面议
规格参数	电压比:单相220 三相(三相四线)380V 电源相数:单相 防潮方式:开放式
公司地址	乐清市柳市镇东风村幸福巷
联系电话	86 0 13388559070 13868787626

产品详情

调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2

		1	170 × 210 × 230	420 × 400 × 250	6.5	
		2	210 × 250 × 230	440 × 250 × 500	11.8	
		3	240 × 270 × 230	490 × 290 × 260	14.5	
		5	350 × 380 × 270	390 × 420 × 310	26	
		7	350 × 380 × 270	390 × 420 × 310	26.5	
		10	350 × 430 × 430	430 × 480 × 510	54	
		15	350 × 430 × 590	430 × 480 × 670	80	
		20	350 × 430 × 590	430 × 480 × 670	83	
		30	350 × 430 × 1100	450 × 480 × 1170	165	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 480 × 1170	171	
单相	tdgc2	0.2	120 × 110 × 120	320 × 280 × 150	3	
		0.5	140 × 130 × 130	320 × 280 × 310	4	
		1	200 × 180 × 180	430 × 240 × 440	6.5	
		2	200 × 180 × 200	430 × 240 × 440	9	
		3	220 × 180 × 200	480 × 280 × 260	11	
		5	310 × 240 × 240	310 × 280 × 300	16	
		10	310 × 240 × 410	330 × 280 × 500	36	
		15	310 × 240 × 560	330 × 280 × 660	48	
		20	310 × 240 × 770	330 × 280 × 800	56	
		30	310 × 240 × 1500	390 × 340 × 1600	105	
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)	包装尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)	重量(kg)	
三相	tsgc2j	3	170 × 210 × 520	250 × 260 × 580	21	
		6	210 × 250 × 520	290 × 300 × 580	31	
		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42	
		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	

		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

调压器--选型提示 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

本产品的电压比是单相220 三相(三相四线)380V，电源相数是单相，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是HONGBAO/鸿宝，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是0.5，型号是TDGC2-J，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦调压