

# 精炼炉变压器 三相 开放式

产品名称	精炼炉变压器 三相 开放式
公司名称	宜兴市兴益特种变压器有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数:三相 防潮方式:开放式 冷却方式:强迫油循环
公司地址	无锡宜兴市万石镇机电产业园
联系电话	86-051087841185 13801536625

## 产品详情

概述： 钢包精炼炉变压器输出电压较低、电流较大、电弧稳定、电流波动小。为了适应炉况变化，变压器均采用精细有载调压。

用途： 钢包精炼炉变压器是根据钢包炉精炼工艺特点而设计制造的专用变压器。

技术数据：

型号	额定容量 (kva)	额定电压		联结组标 号	产品重(kg)			轮距(mm) )横向x纵 向	外限尺寸 (mm)长x 宽x高
		一次(kv)	二次(v)		器身重	油重	总重		
hjssp-200 0/6	2000	6	185-150 4级	ddo	3050	2250	8000	1070x107 0	2100x162 0x2590
hjssp-220 0/10	2200	10	180.150 4级	ddo	3600	2900	8300	1070x107 0	2350x178 0x2600
hjssp-240 0/10	2400	10	200-190-1 80-115-11 0-704	d-yd0-11	3550	2100	9230	1070x107 0	2400x167 0x2750
hjssp-280 0/10	2800	10	190-175-1 60-110-10 1-92.5	d-yd0-11	5000	2750	10300	1070x107 0	2800x190 0x3300
hjssp-315 0/10	3150	10	210-150 5级	yd11	5500	3350	10600	1505x150 5	2830x185 0x3200
hjssp-320 0/35	3200	35	210-195-1 70-121-11 2.5-98	d-yd0-11	6480	4150	14200	1505x150 5	3150x190 0x3600
hjssp-400	4000	10	210-155	ddo	6580	4230	13450	1505x150	3000x200

0/10			4级				5	0x3500
hjssp-400 0/35	4000	35	210-129 5级	yd11	7200	4300	1470	1505x150 5 3450x197 0x3600
hjssp-500 0/10	5000	10	210-195-1 80-165-12 1	d-yd0-11	7030	4300	14500	1505x150 5 3200x195 0x3400
hjssp-550 0/10	5500	10	215-189.1 50 6级	ddo	7800	4300	15600	1505x150 5 3150x200 0x3500
hjssp-550 0/35	5500	35	212-195-1 55	yd11	8600	5600	17850	1505x150 5 3700x230 0x3800
hjssp-630 0/35	6300	35	215-155 5级	yd11	9500	7000	19000	1505x150 5 3700x230 0x4500
hjssp-700 0/10	7000	10	216-1615 级	ddo	9800	4650	17500	1505x150 5 3600x220 0x3600
hjssp-700 0/35	7000	35	220-145 6级	yd11	10200	7000	21600	1505x150 5 4350x240 0x4500
hjssp-800 0/35	8000	35	240-155 6级	yd11	10800	7200	22000	1505x150 5 4200x260 0x4600
hjsspz-90 00/35	9000	35	240-223-1 6513级	yd11	10300	6500	21500	1505x150 5 4120x245 0x4100
hjsspz-10 000/10	10000	10	240-170 9级	ddo	9800	6000	21000	1505x150 5 3800x242 0x3900
hjsspz-12 500/10	12500	10	270-225-1 5015级	6出	12500	9500	27500	2000x200 0 4520x280 0x4700
hjsspz-14 000/35	14000	35	290-260-2 10 9级	yd11	16400	9600	31900	2000x200 0 4520x320 0x4700
hjsspz-15 000/35	15000	35	300-240-1 5011级	yd11	17800	10400	37500	2000x200 0 4300x335 0x4800
hjsspz-18 000/35	18000	35	345-312-2 3511级	yd11	20800	12300	42700	2000x200 0 4300x352 0x5000
hjsspz-25 000/35	25000	35	400-325-1 6017级	yd11	26100	15000	51400	2000x200 0 4700x420 0x5000

本产品的电源相数是三相，防潮方式是开放式，冷却方式是强迫油循环，冷却形式是液/油浸式，频率特性是中频，品牌是万石，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是HJSSP-，加工定制是是，应用范围是其他