

1.7mm--3.0mm 优质止水钢板 防水钢板

产品名称	1.7mm--3.0mm 优质止水钢板 防水钢板
公司名称	献县久源玛钢厂
价格	面议
规格参数	产地:北京 材质:q235 品牌:久源止水钢板
公司地址	河北省沧州市献县河城街小屯村
联系电话	13513488988 15028729888

产品详情

钢板止水带通常叫做止水钢板或镀锌钢板止水带，金属钢板止水带，箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时，预埋300*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。通常为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的钢板止水应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。如在水平缝施工使用钢板止水带应慎重。施工方法：钢板止水带安装采用钢筋固定，在结构钢筋上焊接钢板支撑架，支撑架采用 C 12的钢筋切割后焊接，一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距布置。钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。镀锌钢板止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。钢板搭接为5cm,贴合边焊接，钢板交叉部位采用贴合四边满焊，钢板焊缝严密，如发现焊缝不合格或有渗漏现象，应予修整或补焊。垂直施工缝堵头模采用已是易收口网，收口网采用小钢筋固定，焊接于结构钢筋上。

优质钢板止水带生产厂家，联系电话：15028729888

本产品的产地是北京，材质是q235，品牌是久源止水钢板，规格是4000（mm），用途是建筑工地地下室防水施工，抗压强度是600psi，厂家(产地)是河北，类别是其他，厚度是1.7mm至3.0mm