

育雏保温器(专业版)/加温换气一体

产品名称	育雏保温器(专业版)/加温换气一体
公司名称	乐陵市奥科孵化设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用对象:兔,鸡,鸭,鹅,鸽,鹌鹑 用途:保温设备
公司地址	山东 德州市 德兴北路69号
联系电话	05346842306 15206960324

产品详情

全自动加温控温恒温，无需人工看管，温度可调，一键智能换气控制，彻底解决育雏室不敢长时间换气难题!空间加温均匀，解决了立体育雏上下层之间加温不均匀的难题，采用碳纤维发热管加热，效率高达98%以上，远红外光加热，有效避免了强光照射对育雏产生的各种影响，让养殖加温从此变的轻松简单！

育雏保温器专业版在普通版基础上增加了温度上下限报警功能和一键智能换气功能。

温度上下限报警：在设置温度的上限3度报警,下限5度报警,报警后按报警取消键取消报警,重新升到温度设定值后再次自动启动报警。

彻底解决雏育雏不敢长时间通风换气的难题！

一键智能换气：将换气扇安装在保温器换气扇接口处，需要换气的时候按智能换气键，换气扇自动工作，当室温降低2度时换气扇自动暂停，等环境温度上升2度后换气扇自动开启，换气扇循环工作，直致用户再次按智能换气键停止换气。可以同时带动若干功率总和不超过2000瓦的换气扇。

适用于鸡、鸭、鸽子、鹌鹑、鹅、孔雀、山鸡、猪、蝎子、兔、蛇、蚕、龟等养殖育雏加温，平养立体养殖均可,也可用于工业取暖烘干.

安装简单，操作方便。只需找个地方挂起来，接上220v电即可使用，温度1 - 99度可调，设置好所需温度

后自动加温控温，无需人工看管。

育雏保温器与其它电热取暖器的区别:普通的取暖器温度只能横向扩散或向上扩散,横向扩散范围也不大,地面上能接受到的热量也不多,因为热量是往上跑的.育雏保温器独有的四风扇设计,能将热量传递到地面及周围,使整个房间温度均匀,适合平养也适合立体养殖,是真正的养殖专用加温设备.

采用石英碳纤维发热管,所散发出来的远红外光可促进动物健康成长.独有的四风扇设计,能将热量传递到地面及周围,使整个房间温度均匀.

电压:220v/50hz 功率1200w-2700w , 智能控制,超过设定温度自动停止加温,低于设定温度2度开启加温.

使用育雏保温器的好处:

全自动加温控温,节省了人工加温的麻烦,恒温控制设计,使温度不会大起大落,温度可以调节,方便了育雏的不同阶段的温度需求,不产生有害气体,能使幼雏更健康的成长,采用铝合金打造,无明火产生,更可安全可靠.

育雏保温器吊顶式的设计,使雏苗能在保温器下面活动自如,适合地面上直接养殖,也适合多层笼子养殖,多层笼子养殖的利用率比较高,育雏成本可大副降低.

育处保温器采用加温空气的方式取暖,通过周围4个风扇,将热量循环到空间各个点上,大概8个小时左右,能使指定空间面各里各点温度达到均匀,不会产生上下层之间温度不均匀的问题.

安装及操作:

地面养殖,保温器吊挂高度在离地1米左右即可;立体笼养,离笼子30-50厘米即可,有中间过道的,可吊在中间过道位置.

加温效果:

地面养殖,一般有效加温区域是10-15平方一个,比如100平方的房间,冬季挂4台左右即可,因为动物冷的时候会自己跑到加温区域下面去,热了会自动散开,不需要完全把整个房间打热,天热了机器可酌情减少.

立体养殖,如4层左右的笼子养殖,冬季单台管10-15平方,面积大时平均15平方安装一台,天气热了可酌情减少

本产品的加工定制是是,适用对象是兔,鸡,鸭,鹅,鸽,鹌鹑,用途是保温设备,品牌是华星美乐,型号是HX-V-2700S,外型尺寸是50*50*18cm,包装说明是纸箱,控温范围是1-99,类型是暖风炉,产品类型是全新,售后服务是7天负责退换货