

三江消防“沱雨”牌双面胶水带16/40/20米 抗高压腐蚀 耐磨

产品名称	三江消防“沱雨”牌双面胶水带16/40/20米 抗高压腐蚀 耐磨
公司名称	泰州市三江消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沱雨 型号:16-40-20 风压:9 (Pa)
公司地址	泰州市寺巷镇人民路西首
联系电话	86 523 86816220 13365211019

产品详情

我公司具有良好的公司形象和品牌形象，是中国消防协会和美国消防协会会员单位，常年参加国内外大型专业消防展，“沱雨”也成为消防行业的知名品牌。我公司视质量为生命，全面实行iso9001-2008质量管理体系，严格执行各项工艺标准和操作规程，控制每一个生产流程与细节，确保质量的稳定性和产品的美观性。各类产品分别获得ccc证书、ccs证书、型式认可证书和型式检验证书，其中消防水带获得俄罗斯rohs认证，并申报了en14540和med认证。

“沱雨”牌消防水带，拥有epdm、双面胶、聚氨酯、橡胶、橡塑五大产品系列。船舶专用水带、喷雾水带、彩色水带、双层水带、阻燃水带、森林水带等十多个类别，品种丰富、功能齐全、工艺先进、品质优良，深得国内外客户好评。“沱雨”牌水枪接扣有直流水枪、喷雾水枪、内扣式消防接扣、卡式接扣、异径接扣等，采用浇铸、压铸、静电喷涂、阳极氧化、镀铜、磨砂、振动研磨等多种先进工艺，外形美观，设计合理，产品均能符合国家标准，深受市场欢迎。

“沱雨”牌消防泡沫药剂，是我公司与国内知名高校化学研究所联合研制，采用美国杜邦环保表面活性剂，使用独特配方配制的新型泡沫灭火剂，具有灭火快、防反复、环保、保质期长、质量稳定等特点，适用于油田、油库、石化企业、船舶、飞机场等场所。

本产品的品牌是沱雨，型号是16-40-20，风压是9 (Pa)，风量是9 (m³/min)，喷液量是9 (L/min)，泡沫剂浓度是9 (%)，功率是9 (Kw)，适用范围是船用，重量是5.6 (kg)，类型是消防水带，发泡量是9 (m³/min)，外形尺寸是40 (mm)，泡沫稳定时间是9 (min)，泡沫倍数是9，灭火剂类型是水