

# 手提式5kg二氧化碳灭火器 价格合理

产品名称	手提式5kg二氧化碳灭火器 价格合理
公司名称	南京斯夫特安全工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雨花、金枪鱼 型号:MTZ 风压:1 ( Pa )
公司地址	南京市江宁经济技术开发区双龙大道1539号21世纪现代城49幢605室
联系电话	13813911285

## 产品详情

质保壹年，七天无理由退货

设计-供货-安装-调试-维保 一站式解决方案

### 【温馨提示】

市场上产品混杂、价格低廉的灭火器，干粉浓度不达标，

甚至充装面粉，阀体易泄漏、钢瓶易腐蚀，火灾时根本无法灭火！

优质灭火器请认准：板桥消防“雨花”品牌、南京消防“金枪鱼”品牌！

该灭火器为手提式，内装二氧化碳灭火剂。它高效、无毒、电绝缘性好，适用于扑救可燃液体、可燃气体、及带电设备的初期火灾。更适用于扑救精密电子仪器和贵重设备的初期火灾。灭火后不残留痕迹，不污染环境，不污染火场中的仪器设备和贵重物品。灭火时，二氧化碳灭火剂能冷却燃烧物质表面，并使之缺氧窒息，中止燃烧，扑灭火灾。

## 主要技术参数

参数	mtz/2	mtz/3	mtz/5	mtz/7
灭火剂重量 (kg)	2 ± 0.1	3 ± 0.15	5 ± 0.25	7 ± 0.35
有效喷射时间 (s)	8	8	8	9
有效喷射距离 (m)	2	2	2.5	2.5
使用温度 ( )	-10~+55			
灭火级别	21b	21b	34b	55b
筒体外径d (mm)	116	116	136	154
灭火器总h (mm)	510	670	650	850
单具重量 (kg)	9	11	20	26
数量/箱	2	2	2	2
包装箱尺寸 (mm × mm × mm)	282 × 212 × 555	282 × 212 × 715	390 × 370 × 770	390 × 370 × 960
包装毛重 (kg)	20	25	45	60

## 运输与储存

1、本灭火器装运过程中应避免暴晒、撞击、雨淋，不宜放置于温度过低、有腐蚀气体及潮湿处。应放置在干燥通风、远离热源处。

2、本灭火器储存中应防止高温，储存温度为-10 ~+45 。

1、每三个月检查一次，年泄漏量超过50g应检修。

2、自生产日期起，满三年进行一次水压（25mpa）试验，以后每隔两年必须进行一次水压试验检查。

3、自生产日期起，灭火器满十二年后必须报废。

4、一经开启，必须重新充装，重装前应进行全面检查。灭火器维修应由专业单位承担。

本产品的品牌是雨花、金枪鱼，型号是MTZ，风压是1（Pa），风量是1（m<sup>3</sup>/min），喷液量是1（L/min），泡沫剂浓度是1（%），功率是1（Kw），适用范围是1，重量是1（kg），类型是手提式灭火器，发泡量是1（m<sup>3</sup>/min），外形尺寸是350（mm），泡沫稳定时间是1（min），泡沫倍数是1，灭火剂类型是气体灭火器，规格是2kg,3kg,5kg,7kg