

卖0.5,0.6,0.8mm镀锡铜线，好上锡，没接头

产品名称	卖0.5,0.6,0.8mm镀锡铜线，好上锡，没接头
公司名称	惠州市惠城区华莱仕电子经营部
价格	面议
规格参数	加工种类:电工电气 加工方式:代料代工加工 加工设备:拉丝机，电镀，热镀
公司地址	惠州市江北国际电子城1楼038号
联系电话	86 0752 2847990 15919369784

产品详情

华莱仕科技专业生产镀锡铜线,跳线,裸铜线(cp线),编带跳线,年产量达2000吨,镀锡铜线抗氧化性强,烘烤200 ,2小时不变色.镀锡铜线达到索尼sgs-6项认证!适用于电阻器引出线、线路板连接线，电线、电缆等。线径有：0.3mm.0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm,2.0mm,特殊性线径可根据客户要求订制，欢迎来电订购。15919369784，0752-2847990潘生

我司引进全套德国进口年产760余吨的电解镀锡铜线设备，镀锡铜线是以99.99%的紫铜为芯线，经热镀锡基合金而成；产品具有外觀光亮、色泽均匀、锡层附着力强、高抗氧化性等特点，符合“sj2422-83电子元器件用镀锡铜线”标准；现广泛用于电线电缆、电子元器件的电子引脚（引线）和pcb板连接跨线（跳线）。

镀锡铜线产品特性：

- 1、镀锡铜线拥有极之优良的可焊性。
- 2、随着时间变化，可焊性仍保持良好，可长期储藏。
- 3、表面平滑、光亮、润泽。
- 4、性能稳定可靠，确保优质、高产。

镀锡铜线产品适用范围：

1、电阻和电容；

2、光敏元件、二极管和晶体管的传感器；

3、跳线等电子元件;电线.电缆生产厂家的首选产品及其它用途； 本
公司生产的镀锡铜线(跳线)环保质量达到国家控制标准sgs-6项认证；

(一) 产品性能：

1\\外观:表面光亮、色泽均匀，无脱锡、黑斑、裂痕、毛刺、发黄、锡瘤等异常。2\\线径:允许偏差 ± 0.01 mm. 3\\镀锡厚度:薄镀：1.5-2.5mm；中镀：2.5-4.0mm；厚镀：4 mm以上 4\\延伸率: 15%（或按客户要求） 5\\反复弯折: 4次 6\\抗拉强度: 245kg/mm²

7\\可焊性: 250 ± 2 无铅锡浸 2 ± 0.5 s，新锡可以附着95%以上。 8\\老化试验: 200 ± 5 烘烤1小时，无发黄、变黑现象。 9\\连续性:经盐酸、多硫化钠溶液试验三周期，无露铜、黑斑。 10\\结合力:经缠绕6圈以上浸于饱和的多硫化钠中试验，无裂纹、发黑。（二）包装方式：产品包装方式分为三种：胶轴、胶桶、纸筒

1、胶轴装：小胶轴：3-5kg；中胶轴：12-18kg；大胶轴：25-30kg；

2、胶桶装：15-25kg；

3、纸筒装：18-25kg；

本产品的加工种类是电工电气，加工方式是代料代工加工，加工设备是拉丝机，电镀，热镀，加工设备数量是4，生产线数量是4条生产线，日加工能力是3吨，质量认证标准是环保sgs