

陶瓷球磨机、新型环保球磨机

产品名称	陶瓷球磨机、新型环保球磨机
公司名称	郑州辰马机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辰马 排矿方式:溢流型 型号:1200*3000
公司地址	郑州市中原区郑上路中段1号元通大厦13层16号
联系电话	13503458848

产品详情

球磨机简介：

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

节能球磨机用途和使用范围：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机工作原理：本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型节能球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。球磨机结构特点：本球磨机由给料部、出料部、回转型、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

球磨机技术参数

型号	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料尺寸 (mm)	出料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)
∅ 900 × 1800	38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2
∅ 900 × 3000	38	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5
∅ 1200 × 2400	32	3.8	25	0.075-0.6	1.5-4.8
∅ 1200 × 3000	32	5	25	0.074-0.4	1.6-5
∅ 1200 × 4500	32	7	25	0.074-0.4	1.6-5.8
∅ 1500 × 3000	27	8	25	0.074-0.4	2-5

∅ 1500 × 4500	27	14	25	0.074-0.4	3-6
∅ 1500 × 5700	27	15	25	0.074-0.4	3.5-8
∅ 1830 × 3000	24	11	25	0.074-0.4	4-10
∅ 1830 × 6400	24	23	25	0.074-0.4	6.5-15
∅ 1830 × 7000	24	25	25	0.074-0.4	7.5-17
∅ 2200 × 5500	21	30	25	0.074-0.4	10-22
∅ 2200 × 6500	21	31	25	0.074-0.4	14-26
∅ 2200 × 7500	21	33	25	0.074-0.4	16-29
∅ 2400 × 7000	21	34.5	25	0.074-0.4	18-32
∅ 2400 × 8000	20.4	36	25	0.06-0.08	18-36
∅ 2700 × 3600	18	37	25	< 0.08	50

联系人：李 经理

电话：0371-88886321

手机：13838597197

qq：1017661866

本产品的品牌是辰马，排矿方式是溢流型，型号是1200*3000，适用物料是水泥、耐火材料、硅酸盐制品，应用领域是水泥球磨机，结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式