

干,湿法球磨机、卧式球磨机，滚筒磨球磨机，搅拌球磨机

产品名称	干,湿法球磨机、卧式球磨机，滚筒磨球磨机，搅拌球磨机
公司名称	莱州新富盛化工机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:新富盛 排矿方式:周边排料 型号:QM
公司地址	山东省烟台莱州沙河镇西孙哥庄
联系电话	0535-2358622 15726452082

产品详情

一、用途：球磨机主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行业。球磨机分为干、湿两种，干式用于耐火材料，水泥、化肥、玻璃行业；湿式用于选矿、陶瓷、化工行业，近年来，我厂新开发生产出轴承传动高效节能圆锥球磨机，节约能源25-30%。

二、使用和保养 1.检查各润滑部位和润滑油是否注满，各部位螺栓是否紧固。
2.新机使用时钢球不可一次性加入，应先加入30%左右，研磨一至两天后，再陆续加完钢球。
3.均匀下料，停机时应将筒内物料清理干净。三、易损部件：衬板、钢球、轴承、齿轮。

售后服务：本厂长期与国内有关大专院校合作，并在社会上招聘有特种技能的工作人员与我厂技术人员一起形成一批精通的设计、制造、维修、安装的专业技术骨干力量，竭诚为客户提供快捷、周到的安装、调试、培训等售后一条龙服务。欢迎选购！

规格	50l	100l	200l	300l	500l
磨筒转速	55	50	50	50	45
(r/min)					
电机功率 (kw)	2.2	3	4	4	5.5
磨筒容积 (l)	50	100	200	300	500
装料容积 (l)	20	40	90	130	200
装球容积 (l)	25	50	100	150	225
重量 (kg)	100	220	360	510	780

本产品的品牌是新富盛，排矿方式是周边排料，型号是QM，适用物料是干粉或者液体，应用领域是干粉液体球磨机，筒体转速是35 (r/min)，装球量是0--3 (t)，给料粒度是0---1200 (mm)，出料粒度是

0---1200 (mm) ，产量是4 (t/h) ，电机功率是15 (KW) ，重量是1800 (kg) ，结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式，规格是1500L，是否提供加工定制是是