

温控器厂家 JSXD100 温控器厂家 可调温控器

产品名称	温控器厂家 JSXD100 温控器厂家 可调温控器
公司名称	深圳市杰盛兴达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:杰盛 型号:JSXD100
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝乐新村3巷5号401
联系电话	18575540152 13414472302

产品详情

主要参数：1、最小显示温度：1度2、最大测温量程：-30---110度3、控制精度：1度主要功能：1、制冷制热功能（可切换）2、回差功能（可调）3、温度校正功能（可调）4、限制设定上、下限功能（可调）5、压缩机延时保护功能（时间可调）6、故障自诊断功能，出现一般性故障可以自诊断并显示故障代码7、数据保护功能，数据掉电保护，开机重新调用应用举例：1、制热模式下：假设需求恒温区间为25---26度，当探测温度小于25度时，温控器启动加热设备加热，温度上升；当探测温度大于26度时，温控器停止加热设备，温度下降。如此循环，实现温度的恒温控制。2、制冷模式下：假设需求恒温区间为25---26度，当探测温度大于26度时，温控器启动制冷设备制冷，温度下降；当探测温度小于25度时，温控器停止制冷设备，温度上升。如此循环，实现温度的恒温控制。

产品实拍：

高温测试：

低温测试：

产品优势：

开孔尺寸：

接线示意图：

探头选配：1) 塑料探头：防水性能良好，绝缘性好。适用于水族馆等需长期泡在水中的环境。特别提示：在偏酸性的环境中，必须适用这种探头，因为酸对金属有腐蚀作用。2) 不锈钢探头：反应灵敏，温度响应迅速。适用于温度变化迅速的场合，也是使用最广泛的探头种类。

3) m8螺纹探头：适用于需要螺纹安装的场合，带密封圈，使用方便！

本产品的加工定制是是，品牌是杰盛，型号是JSXD100，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是环境，温度范围是-30---110（ ），测温误差是正负0.5（ ），开孔尺寸是37*77（ mm ），安装型式是开孔安装，工作电压是AC220;DC12（ V ），外形尺寸是80*40*80（ mm ），重量是0.2（ Kg ）