

# 原装 道康宁SE9187L接着性佳 低挥发性 用于LCM模板RTV硅胶

产品名称	原装 道康宁SE9187L接着性佳 低挥发性 用于LCM模板RTV硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	型号:SE9187L 品牌:道康宁 粘合材料类型:玻璃,电子元件,金属类,其他材质
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

特性：快干型 无腐蚀性 适用范围：

常用于密封电子设备和模块固定、接着，液晶显示装配模块等。特点和用途：

- 1、提高敏感电路及元器件的可靠性，延长使用寿命。
- 2、绝缘、减震、抗冲击、防尘，工作温、湿度范围广（-50 ~+250 ）。。
- 3、耐候、耐化学腐蚀、耐热。
- 4、户外运用可免除紫外光、臭氧、水分和化学品的不良影响。
- 5、有良好的粘接性能，对金属、玻璃、陶瓷、塑料有更加粘接效果。
- 6、用于柔性、刚性线路板及各种电路的保护及粘接。

使用方法：将待施胶工作表面彻底清洁和干燥后，将胶按量上在本产品，置于空气中，室温下5-8分钟表面固化。施工时避免接触眼睛，施工场所避免高温和明火并有足够通风。 产品包装：100g 300g 1kg桶装三种规格，支装330ml。 序号 检验项目 技术要求 1外观exterior

半透明白色或黑色 2粘度viscosity pa.s 1100 3比重specific gravity 1.0：1.0 4表干时间tft min 8 5硬度hardness jisa 18a 6断裂伸长率elongation% 130 7抗拉强度（tensile strength）mpa 1.5 8体积电阻率volume resistivity .cm 3.00e+15 9击穿电压strenyth of breakdown voltage kv/mm 23 10介电常数dielectric constant 100hz 2.58 11介电常数dielectric constant 100khz 2.5 12介电常数dielectric constant 1mhz 2.8 13导热率thermal conductivity w/mk 0.53 14吸水率25 ,100h 0.02%

化学名：有机硅混合物，24小时后方可进行各种性能实验。

火灾时的措施：使用消火剂灭火；消火剂的成份可以是：水、粉末、二氧化碳等。 使用及保管措施：应避免火使用；应尽量不接触皮肤、眼睛及衣服；不慎接触眼睛后可用水冲洗10-20分钟；粘附到皮肤时，立即用干布等擦拭干净，并用肥皂水清洗；用后洗手；避火及冷暗处保存。

基本物理及化学物性：难溶；难燃；燃烧点大于330 。

有害性概况：对皮肤无腐蚀性；对眼睛轻度刺激；符合欧洲95/ec无害标准。

运输：按非危险品运输。

本产品的型号是SE9187L，品牌是道康宁，粘合材料类型是玻璃,电子元件,金属类,其他材质，有效物质是98（%），规格尺寸是300（mm），保质期是24（个月），执行标准是UL