

# 切割液、润滑油皂化油 润滑油

产品名称	切割液、润滑油皂化油 润滑油
公司名称	南昌市蓝翔化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:润滑油 品牌:燕山 比重:见产品说明
公司地址	江西省南昌市新建区长堍镇解放路739号2栋（恒茂花园东区）2单元502户西套
联系电话	15979017088

## 产品详情

产品名称：皂化油

产品规格：170公斤一桶

### 一．特性：

该产品是以矿物油为基础，加入适量的防锈，乳化等多种添加剂配制而成的防锈乳化油。与水按一定的比例混合的乳化液，具有防锈，润滑清洗，冷却作用。

### 二．用途：

本产品可广泛使用于机械行业、金加工的车、磨过程中的工艺用油。

### 三．主要质量技术指标：本产品符合下列企业标准：

项目	质量指标	试验方法
外观	浅褐色半透明液体	目测
5%乳化液安定性（15～35℃，3h）ml 不大于	4	参照sh0365附录一
5%乳化液pH值	7--9	参照sh0365附录一
5%乳化能力	全部乳化	参照sh0365附录二
5%乳化防锈性（25～35℃相对湿度80%）h 单片（铁片）		参照sh0365附录二

叠片（钢片）	24	
	48	
食盐允许量（15~35）4h	无相分离	参照sy1374-77附录三

#### 四．用法：

本产品可根据使用要求，配成不同浓度的乳化液，对防锈，润滑，性能要求高的场合，可降低渗水比例。一般使用浓度为2%-5%。

#### 五．注意事项；

包装容器必须清洁，密封保管，防止日晒雨淋，严防水份及杂质混入。如遇少量沉淀，可将桶略摇动，使之均匀后使用，不影响使用效果。

联系电话：0791-86538848 qq号：240205714

15979017088

地址：江西省南昌市金润一期o栋38号 蓝翔化工。

本产品的型号是润滑油，品牌是燕山，比重是见产品说明，闪点是见产品说明（ ），40 运动粘度是见产品说明（cSt），粘度等级是皂化油，倾点是见产品说明（ ）