

优耐圣水性不锈钢冷轧轧制油 润滑油 加工用油

产品名称	优耐圣水性不锈钢冷轧轧制油 润滑油 加工用油
公司名称	嘉兴市国龙石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:YNS-BY14Y 品牌:优耐圣 比重:0.8-0.92
公司地址	嘉兴市城南路城南花园商务楼202—203室
联系电话	0573—83666172 17681543954

产品详情

不锈钢冷轧轧制油是乳液型金属冷轧加工润滑冷却液，产品采用高品质的精炼石蜡基矿物油为基础油，添加特种高效乳化剂、防锈剂、极压添加剂等配制而成。有极佳的极压润滑性和轧制清净性，可用于各种核素冷轧机组，宽幅可朔轧机及轧制厚度在0.2mm以下等的扎薄工艺上。采用该产品轧制后的带钢可获得满意的形状，保持带钢良好的表面平整度和均匀的厚度及光亮亮度。

适用于黑色金属的轧制加工，广泛用于连轧、可逆轧等轧板工艺

产品特点

- 1.良好的润滑和减摩性能，压下率高、轧辊温度低、磨损小，加工精度高
- 2.抗菌性能好，工作液不易变色、发臭
- 3.优异的防锈蚀性能，避免轧件生锈。
- 4.良好的清洁性能，退火残留少，表面光亮度高，有效防止轧件板面上出现发暗、变色、蚀斑或油斑等缺陷
- 5.使用范围广，通用性强，能广泛用于冷轧机组加工工艺中的普通碳钢及不锈钢板带的轧制加工

使用方式

使用浓度为2~4%，视机组及轧机组规程而定

技术参数

外观	运动粘度40 mm ² /s	pH值(5%稀释液)	凝点	酸值mgkoh/g	
深棕色透明油状液体	48.3	8.5~9	-8	5	

包装形式

180kg/200l铁桶

本产品的型号是YNS-BY14Y，品牌是优耐圣，比重是0.8-0.92，闪点是160（ ），40 运动粘度是48.3（cSt），粘度等级是46，倾点是-8（ ），规格是180KG