

特氟龙喷涂23 任何形式

产品名称	特氟龙喷涂23 任何形式
公司名称	温州市跨业防腐软管有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:任何形式 年最大加工能力:按客户要求 主要加工设备:各种模具
公司地址	温州市金桥路吕浦花苑3幢408室
联系电话	0577-88233350

产品详情

- 1、抗粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合,很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性：特氟龙涂装模具有优良的耐高温和低温的特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃ ~ 260℃ 之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。
- 5、耐磨性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优性。
- 6、防腐耐酸碱性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

本产品的加工贸易形式是任何形式，年最大加工能力是按客户要求，主要加工设备是各种模具，加工设备数量是1000（台(套)），表面处理是特氟龙，承涂材质是特氟龙，年剩余加工能力是按客户要求，喷涂工艺是特氟龙