

气动锚杆安装机MJ60/80

产品名称	气动锚杆安装机MJ60/80
公司名称	山东恒安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒安 型号: MJ60/80 产品别名: 气动安装机
公司地址	山东泰安市高新技术开发区
联系电话	0538-8527668 18605487227

产品详情

气动锚杆安装机mj60/80气动锚杆安装机.广泛适用于煤矿巷道的锚杆支护、钻孔机具配套作业、可满足国内煤矿锚杆树脂搅拌及托盘螺母的安装，实行螺母一次性拧紧，达到一次性初锚预紧力要求，mj60/80系列气动锚杆安装机具有重量轻、操作方便灵活，安全可靠等优点.

气动锚杆安装机参数：负荷转速 4500 r/min 空转耗气量 35 l/s转速 4500 转/min重量 13 kg空转转速 4500 r/min气动锚杆安装机.广泛适用于煤矿巷道的锚杆支护、钻孔机具配套作业、可满足国内煤矿锚杆树脂搅拌及托盘螺母的安装，实行螺母一次性拧紧，达到一次性初锚预紧力要求，气动锚杆安装机具有重量轻、操作方便灵活，安全可靠等优点。

mj60/80气动锚杆安装机使用适当的气动压力本品通常用6.0-8.0kg / cm²范围的气动压力；如果气压太低，会使工作效率降低或无法正常工作；超过6.0-8.0kg / cm²范围的气压，严重的可能损坏内部零件，影响本品的使用寿命。mj60系列气动锚杆安装机正常的润滑保养本品一般使用气动工具用润滑油或sae # 10润滑油，严禁使用浓机油，每次工作前在加油螺钉处，松开螺钉滴3-4滴润滑油，注意：切勿将异物、砂粒进入油孔，否则将导致汽缸“抱死”；必须定期清除工具外表的灰尘和铁锈，并定期由专业人士检查维护锤打部分润滑油是否足够，每月锤打部分需注入黄油50克左右，以确保本品零件不过度磨损。

本产品的品牌是恒安，型号是MJ60/80，产品别名是气动安装机，适用范围是60-80，凿孔直径是1（mm），凿孔深度是2（m），凿孔速度是45（mm/min），冲击能量是12，冲击频率是40（Hz），规格是MJ60/80，空转转速是4500/min，转速是4500/min，尺寸是1