

# 土工格栅厂家大量直销--玻璃纤维土工格栅30KN--120KN

产品名称	土工格栅厂家大量直销--玻璃纤维土工格栅30KN--120KN
公司名称	上海忞冉五金经营部
价格	面议
规格参数	产地:上海 材质:钢塑 规格:5cm-10cm
公司地址	安亭镇方德路200弄38号1层
联系电话	13611783618

## 产品详情

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 旺旺在线和qq或来电等跟我们联系；或电话联系，把您的要求详细描述下。二：订货前请联系客服 我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。三：关于价格 本厂所有商品均为参考价，如需定制请与客服协商，一律量大从优。

单向拉伸塑料土工格栅 单向拉伸的土工格栅是由高分子聚合物挤出压成薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成。这种过程中使高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的拉伸强度和拉伸模量，特别是我公司此类产品更具有超国际水平的高早期（伸长率在2%—5%）拉伸强度和拉伸模量。给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。该产品拉伸强度大（>150mpa），适应各种土壤，是目前广为采用的加筋加固材料。用途：单向拉伸土工格栅是一种高强度土工合成材料。广泛应用于堤坝、隧洞、码头、公路、铁路、建筑等领域。其主要用途如下：  
1.增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命；  
2.可承受更大的交变载荷；  
3.防止路基材料流失造成的路基变形、开裂；  
4.使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的土压力，节省费用，延长使用寿命，并降低维修费用；  
5.结合喷锚混凝土施工方法进行边坡维护，不仅可节省30%—50%的投资，而且可以缩短工期一倍以上；  
6.在公路的路基和面层中加入土工格栅，可以降低弯沉，减少车辙，推迟裂缝出现时间3—9倍，可减少结构层厚度达36%；  
7.适用于各种土壤，无需异地取材，省工省时；  
8.施工简单快捷，可大大降低施工成本。

本产品的产地是上海，材质是钢塑，规格是5cm-10cm，颜色是黑，长宽是宽1米-6米长50米，格栅种类是双向格栅，品牌是咨询，用途是双向拉伸土工格栅是一种高强度土工合成材料。广泛应用于堤坝、隧洞、码头、煤矿、公路、铁路、建筑等领，塑钢土工格栅是单向格栅双向格栅