

[厂家直销]供应优质捏合机 先进生产工艺同行

产品名称	[厂家直销]供应优质捏合机 先进生产工艺同行
公司名称	莱州市沙河镇凯丰化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化学品 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇珍珠河崖村
联系电话	86 0535 2377098 13963814220

产品详情

真空捏合机的英文名称是 vacuum kneader[1]，该机器是捏合机中的一种，主要是用于硅胶、玻璃胶基料、丁基胶、热熔胶等容易产生气泡的化工生产领域。真空捏合机隶属于捏合机系列的一个重要分支，在中国江苏已经形成了成熟的产业链。

真空捏合机的工作原理是由一对互相配合和、旋转的桨叶sigma（或z形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌的机械装置。

真空捏合机调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。缸体及桨叶与物料接触部分均采用sus304不锈钢制成，确保产品质量。

真空捏合机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备

。他广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、铝银浆、硅胶、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、有机硅树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

真空捏合机广泛应用于高粘度、高弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、搅拌、硫化、重新聚合等。捏合机具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高等优点。

捏合机由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈z形）所产生强烈剪切、挤压、搅拌作用而使粘稠物料迅速混合均匀。

真空捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型。

根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。

调温形式采用蒸汽、油高温加热、水冷却等方法。

出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压、液压翻板出料等。并可通过plc实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。

真空捏合机主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能，系统设计压力为7.0mpa。电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

本产品的应用领域是化工，适用物料是化学品，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是凯丰，型号是各种，电机功率是0.75-45（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是650x400x705--3900x1600x2100（mm），整机重量是300-6500（Kg），装料容量范围是5-2000L（L），拌浆转速是33.23--45.30（r/min），夹套力压力是0.45---0.35（MPa），拌缸内真空度是0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热