

捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机

产品名称	捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机
公司名称	南京凯驰机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:塑料 适用场所:工业生产用
公司地址	中国 江苏 南京市 高淳县经济开发区松园路16号
联系电话	86 025 57889099 13222758666

产品详情

捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机 捏炼机

规格：5l-50l-80l-110l-160l-270l-370l

特点：

1. 密炼室采用夹套式锻接结构，冷却或加热效果好；密炼室工作表面堆焊硬质合金，耐磨耐腐；
2. 转子轴采用通轴钻孔加焊本伯裹型转子的整体式结构，其内部空腔可通水冷却或通蒸汽加热；棱体顶端及两侧堆焊硬质合金，耐磨耐腐；
3. 转子轴端面采用外厚式液厚密封，厚力可调，密封效果好；
4. 卸料门的启闭由双齿条摆动油缸驱动，并采用曲拐式锁紧结构，安装方便，启动厚力低，机械效率高，安全可靠；料门为钻孔冷却式，其工作表面堆焊耐磨合金；
5. 电控系统采用先进的plc控制技术与智能化演示终端，可以根据需要设定控制参数，并具有工作程序适时提示、密炼过程参数的动态演示、各种故障巡检报警等智能化操作与中文信息演示功能，增强控制系统的可靠性。

本产品的应用领域是化工，适用物料是塑料，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是硅胶，品牌是karcher/凯驰，型号是X(S)N-75L，电机功率是18（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是380*214*318（mm），整机重量是10500（Kg），装料容量范围是200（L），拌桨转速是32（r/min），夹套力压力是0.3-0.4（MPa），拌缸内真空度是0.5-0.8（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，加工定制是是