

# 1000L电加热捏合机 密封胶

产品名称	1000L电加热捏合机 密封胶
公司名称	莱州市土山占龙化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	山东莱州市沙河镇206国道208公里处
联系电话	86 0535 2811930 13562523369

## 产品详情

<p>莱州市占龙化工机械厂位于美丽富饶的胶东半岛莱州湾畔。地处景致迷人，经济繁荣的沙河镇，在烟潍公路（206国道）和青沙公路交接处，交通方便，环境优美，是您购买化工机械的最好选择。</p>
<p>多年来，在化工部设计院等科研单位指导下，成功研制了石油、涂料、油漆、化工、制药、食品、印染等行业的反应、分散、研磨、干燥、乳化、捏合、过滤、人造石设备等专用系列设备，选料精细，质量可靠。产品畅销全国各地，部分出口国外，深得广大用户好评。欢迎来电、函联系。</p>
<p>并承接各种非标不锈钢、碳钢等化工设备的设计制造与安装调试。</p>

适用范围：主要用于铅笔制造工业中湿性石墨粉与粘土粉的混合捏炼，也适用于类似粉状混合捏炼的化学塑料等工业。

特点：1、两根拌桨具有极佳的螺旋角，优良的流线型体，科学的速比、速度，大大提高工效。2、接触物料部分全部为不锈钢。3、液压翻缸出料。

型号	捏合槽		主电机功率(防爆)kw	出料方式	加热方式	
	全容量l	投料量l			汽	电
nhc5	5	3	1.1	翻缸	汽	电
nhc10	10	6	1.5	翻缸	汽	电
nhc100	110	60	3	翻缸、下出料	汽	电
nhc300	300	180	11	翻缸、下出料	汽	电
nhc500	500	300	18.5	翻缸、下出料	汽	电

本产品的应用领域是密封胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是占龙，型号是NHJ-1000，电机功率是22-90（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是根据工艺（mm），整机重量是4500（Kg），装料容量范围是1000（L），拌浆转速是35，25（r/min），夹套力压力是0.35（MPa），拌缸内真空度是-0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热