

# 变频胶黏剂分散机 胶水分散机

产品名称	变频胶黏剂分散机 胶水分散机
公司名称	盱眙佳益机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:固-液 适用物料:胶水化妆品化学品等
公司地址	盱眙县黄花塘镇杨庄徐庄组
联系电话	18021900862 15380603033

## 产品详情

### 分散机应用范围

分散机广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备，广泛应用涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品，该机由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。分散盘型式：平盘锯齿式、三义桨式、碟式、其它形式。

### 主要特点

采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力，适合各种粘度；液压、机械两种升降形式，升降旋转自如，适应各种位置；普通及防爆配置，安全可靠，操作维护简单；生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产效率高，运转平稳，安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。

一、分散机采用无级调速：有电磁调速、变频调速（如用于水性涂料）及防爆变频调速（如用于油性涂料）等多种形式。无级调速功能能充分满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。粉体不加助剂、对晶包完整性要求较高的物料不适用。

二、分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，分散机极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

三、分散机在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击。

四、分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合，通过分散盘上下锯齿的高速运转的新型高效搅拌设备，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。进料区，同时从轴向吸入工作腔。

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是胶水化妆品化学品等，品牌是佳益，应用领域是化妆品化工等，调速范围是可调（r/min），型号是JY，速度类别是无级变速，分散轮直径是可调（mm），升降行程是可调（mm），电机功率是1.1（Kw），产品类型是全新，变速方式是变速带变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是可定制（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是1200\*2100\*800（mm），整机重量是300（Kg）