

质量好耐用的台湾精密YEM-25磨床电磁泵

产品名称	质量好耐用的台湾精密YEM-25磨床电磁泵
公司名称	东莞市长安腾展五金模具配件经营部
价格	面议
规格参数	排出口径:10 (mm) 扬程:100 (m) 吸入口径:10 (mm)
公司地址	中国 广东 东莞 长安镇上沙中南北路汇梓大厦1501
联系电话	86-076989877160 13416880931

产品详情

电磁油泵

用途：

适用于小型加工机械（如：车床、铣床、磨床.....）

特性：

电压有110v和220v两种规格

依电磁感应原理动作，电力损耗低

体积小，占用空间少

可连续使用作润滑或冷却功能

机械性高，可搭配流量调整阀，调节流量。（吐出流量会因出油管长度及油品黏度而改变）。

参数：功率13w，电压（单相）220v/110v，入口吸力30cmhg,吐出压力：1kgf/cm²，吐出量：400-500c
c/min

此泵是为精密成型磨独特设计的柱塞泵，泵心工作时作活塞式运动，泵心内装有独特的单向阀，此设计主要为了万一润滑油内有沙尘进入时堵塞泵心内的单向阀，防止沙尘进入导轨使导轨受到更大损害。如果操作员有注意油窗无油供入，要即时拆开泵心清洗单向阀同时清洗油缸，重新注入导轨油即可，如长时间未发现已被堵塞的情况下油泵就会烧坏。所以此油泵设计出来并非要它永远不会烧坏，而是在特别

情况下烧坏从而保护导轨不受含沙尘的入侵而受损害。安装要领： 1.更换油泵的同时，请先清理一下油路，残渣，铁屑之类的废物。这样即保护了油泵，而且可以使它长久不坏。如在更换之前未先清理残渣，铁屑之类的废物，油泵将会吸入残渣，铁屑。从而会引起停止运转，严重的会引起烧坏油泵。 2.新油泵第一次安装时，有时候会因泵心内有空气而出现油泵发出响声而不供油，此时就应该要在电源接通的情况下由油泵入口人工注入润滑油，帮助油泵内空气排出即可

本产品的排出口径是10（mm），扬程是100（m），吸入口径是10（mm），材质是铸铜，型号是YEM-25，流量是400-500cc/min，规格是110V/220V，品牌是台湾明远，驱动方式是电磁，性能是耐腐蚀，汽蚀余量是100（m）