

5：1气动抽油泵 用于输送低浓度的液体

产品名称	5：1气动抽油泵 用于输送低浓度的液体
公司名称	深圳市西科波尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	排出口径:4分（mm） 扬程:15（m） 吸入口径:6分（mm）
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方大田洋田洋二路平泰昌科技园一栋一楼B
联系电话	13418975562 15814422895

产品详情

产品名称: 5:1 气动稀油泵 所属分类: 气动稀油泵 产品规格: 36060/36073/36094 产品详细:

技术参数

型号	36060	36073	36094
比率	5:1	5:1	5:1
进气口接头	1/4	1/4	1/4
出油口接头	1/2	1/2	1/2
工作压力	5-8bar	5-8bar	5-8bar
最大压力	8bar	8bar	8bar
气流	250l/min	250l/min	250l/min
输送速度	18l/min	18l/min	18l/min
适用油桶		50-60kg	180-220kg
泵管长度	270mm	730mm	940mm
泵管直径	42mm	42mm	42mm
适用油温	-10~50 ° c	-10~50 ° c	-10~50 ° c
油品粘度	240sae	240sae	240sae

本产品的排出口径是4分（mm），扬程是15（m），吸入口径是6分（mm），材质是铝合金，型号是33060/33094，流量是23升每分钟，品牌是seekpower，驱动方式是气动，性能是耐磨，汽蚀余量是0（m）