

100NSL立式抽砂泵|100NSQ潜水吸砂泵|100NB卧式泥沙泵

产品名称	100NSL立式抽砂泵 100NSQ潜水吸砂泵 100NB卧式泥沙泵
公司名称	安国市强硕工业泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌:强硕 型号:100NSL-28 压力:0.28 (Mpa)
公司地址	河北 安国市 工业区
联系电话	15832205072

产品详情

直销nsl液下泥砂泵|nb卧式吸砂泵|nsq潜水抽砂泵|沙泵

抽砂泵是根据二相流理论研制的杂质泵，经过试验与工业运行证明，具有效率高，耐磨性好的特点，在输送含有固体颗粒的介质时性能稳定。该泵适用于河道疏浚，清淤固堤，煤矿、电厂及矿山输送含有固体颗粒的料浆用，输送介质浓度可达40%以上。在黄河流域、长江流域、沿海围海造地等抽沙吹填工程中得到广泛的使用。

结构特点

- 1、nb系列抽砂泵主要由泵体、叶轮、护板、泵盖、托架及轴承组件等组成。
- 2、泵体、叶轮、护板的材质可由高锰球墨铸铁、高铬合金及非金属耐磨材料制造，用户在定货时可根据用途选择。
- 3、泵的轴密封采用填料密封，并在填料室加入高压冲洗清水，较好的保证了泵的正常运行。
- 4、泵的转向从进水口看为逆时针，从进水口看泵的出口在水平方向的右边，如因现场需要出水口可在360度范围调整。

产品特点

具有高效、节能、耐磨、耐腐蚀、运行可靠、扬程高、流量大(最大混合流量可达2000-5000立方/小时)、抽深大(最深可抽水下30米深)、输送距离远适用范围广等特点。输送的固液混合浓度可达到60%。可配带电机或者是柴油机驱动。

品牌：强硕

型号：nb65-10.0

材质：铸铁性能：耐磨

原理：叶片泵

泵轴位置：卧式

叶轮吸入方式：单吸式

叶轮结构：敞开式

叶轮数目：1流量：40 (m³/h)

扬程：10 (m)

汽蚀余量：1 (m)

许过最大粒径：10 (mm)

吸入口径：65 (mm)

企业实景展示

本产品的品牌是强硕，型号是100NSL-28，压力是0.28 (Mpa)，材质是铸铁，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是不阻塞,耐磨，用途是排污泵,污水泵，原理是离心泵，适用

范围是船用抽砂，河底吸砂，采矿，打桩，，流量是90（m³/h），扬程是28（m），叶轮结构是开式叶轮，叶轮数目是单级，规格是泵,泵+15KW电机