

金轮风泵 气泵 鼓风机 氧气机 水产海鲜氧气泵550W

产品名称	金轮风泵 气泵 鼓风机 氧气机 水产海鲜氧气泵550W
公司名称	厦门市海力方制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金轮风泵 型号:GF-550 压力:16KPa (Mpa)
公司地址	厦门市湖里区中埔水产批发市场K21号
联系电话	13696982868

产品详情

型号	功率	电压	电流	排气压力	排气流量	重量
gf-120	120w	220v/50hz	1.36a	4.5ka	30立方/h	4.6kg
gf-150	150w	220v/50hz	1.62a	5.2ka	35立方/h	4.6kg
gf-180	180w	220v/50hz	1.80a	6.0ka	40立方/h	7.2kg
gf-200	200w	220v/50hz	2.18a	7.2ka	44立方/h	7.2kg
gf-250	250w	220v/50hz	2.5a	8.5ka	48立方/h	8.0kg
gf-280	280w	220v/50hz	3.0a	9.7ka	54立方/h	8.0kg
gf-370	370w	220v/50hz	3.5a	11ka	60立方/h	11.5kg
gf-550	550w	220v/50hz	4.8a	16 ka	110立方/h	15kg
gf-750	750w	220v/50hz	6.3a	17ka	120立方/h	15.9kg
gf-1100	1100w	220v/50hz	8.7a	20ka	170立方/h	23kg
gf-1500	1500w	220v/50hz	11.8a	21ka	180立方/h	24.2kg

金轮风泵：

规格型号：gf-550

功率:550w

电压：220v/50hz

电流：4.8a

排气量：110立方/每小时

排气压力：16kpa

重量：15kg

本机广泛使用于水产育苗养殖及酒家，餐馆鲜活水产的增氧。也广泛应用于切纸机，丝网印刷机，照相制版机，燃烧降氧机，卷烟过滤嘴成型机，注塑机，自动上料烘干机，液体灌装机，粉末灌装机，雾化干燥机，还可作为水处理曝气，电镀槽液体搅拌，纸张运送，干洗衣服，空气除尘等配套设备，也可作为电影机械，医疗器械，喷涂，霓虹灯广告制作，新型液化石油气及天然气等行业的气源配套产品。

产品特点：

- 1：专用电机，结构紧凑，体积小，重量轻，噪音低，温升高，少摩擦，无空气污染，符合环保要求。
- 2：叶轮及壳体选料特优，坚固耐用，耐腐蚀，长期使用绝少磨损。
- 3：规格多，有供气和暖气之功能，有正常供电场所和非正常供电场所的使用机型。出气分配管从12通至33通均可配用。使用范围广，任您选用。
- 4：采用减摩专用轴承，采用直轴式驱动，不需变速装置，供气和进气采用消声减震材料和过滤挡板。运行安全可靠，气源无水油无污染，操场方便。

一：注意事项

使用电压：请使用铭牌规定交流电压380v,220v,110v,50hz(60hz).电压若低于360v,220v,100v,或高于400v,240v,120v为不正常使用。易使气泵损坏或影响该机性能。

使用环境保持清洁，干燥，通风良好，以防异物吸入进风口及机温升高。使用场合的相对湿度不大于80%。

使用前应妥善接驳地线，气泵运行时湿手不要接触电源。

机应水平放置高于液面20cm以上，防止液体倒灌，侵蚀，以保持机内干爽。机应放置在较平稳的地方，并固定以防走动摔坏。

置于室外时，严禁雨水溅湿或阳光暴晒，以免加速老化锈蚀。

机除滚动轴承外严禁注油。机体严禁注水，敲击，摔碰，以利保持机内间隙，严防卡死。

用于水产养殖的增氧场合，可在软管末端加装气泡石，以提高溶氧率，并调整气泡石每一个透气孔在液面下的深度，使空气均匀分布。

连接管路总截面积应大于机出口总截面积的85%，管路避免成直角，管路的长度应尽量短，以利机的使用效率。

机叶轮旋转方向必须与壳盖上所标箭头方向一致。机运行时的排气压力不要大于一览表中规定的正常工作排气压力，以免使机产生过大温升和电机超电流而损坏。

排除故障方法：

1；进口气通道内的过滤挡板和消声减震材料应定期清洗或更换，管道应保证畅通，无异物附着，以免因被堵塞而影响机的使用效率。

2；风量减少，请检查；

1) 电压是否正常。

2) 过滤隔板，管路，接头是否破损，泄气。机体内是否有异物附着，堵塞。

3) 是否因通风条件差导致温度升过高或长时间超正常工作压力运行。

4) 机叶轮旋转方向是否正确。

3；机不运行，请检查；

1) 电机，电容是否异常。

2) 机体内部叶轮是否有异物卡死。

3) 电源线是否破损，铜绿隔绝，连接处松脱或停电。

4；机不使用时，可将附件拆离，放置干爽，通风良好，无废气的场所。定期将机空转10分钟，让机保持良好状态。

5；故障无法自行排除时，请及时送修。非专业人员不允许拆机维修。

6：噪音过大，请检查；

- 1) 轴承是否损坏。
- 2) 机体内部叶轮是否有异物附着。
- 3) 是否因运输不慎外壳摔碰导致内机件移位。

7; 产品保修期限3个月。使用不当,人为损坏,超保修期限均不属于保修范围

。

本产品的品牌是金轮风泵,型号是GF-550,压力是16KPa (Mpa),材质是工程塑料,泵轴位置是卧式,叶轮吸入方式是单吸式,驱动方式是电动,性能是耐磨,卫生,原理是漩涡泵,适用范围是鱼塘养殖,酒店水产养殖,流量是190L/Min (m³/h),扬程是190L/Min (m),叶轮结构是-无,叶轮数目是-无,工作压力是6KG