

# 重庆河北山西铝件轮毂酸性脱脂剂除油剂供应

产品名称	重庆河北山西铝件轮毂酸性脱脂剂除油剂供应
公司名称	重庆祥和磷化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:祥和 型号:XH 规格:20/25千克
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺渝州路29号附12-8号
联系电话	15923122931

## 产品详情

公 司：重庆祥和磷化有限公司 联系人：李均强 电话：15923122931 qq：331051418 地  
址：重庆市石桥铺渝州路29号华宇名都城12-8室

祥和牌xh-41型常温快速铝件酸性脱脂剂

### 1 适用范围

适用于铝件、铝合金、铸铝件及硅铝件的各类油污的喷淋、浸淋脱脂及去除表面的氧化物。

### 2 主要特点

2.1 配制方法简单，按比例配制后不需调释。

2.2 处理时间短，去油污能力强，只需3-5分钟。

2.3 处理后的工件不被腐蚀。

2.4 能将自然形成的氧化膜去除，并同时具有表调的作用。

2.5 不含有害物质，不含磷，环境污染轻。

### 3 主要技术指标

序号	项目	指标
浓缩液	外观	浅黄色液体
	总酸度(点)	380 ~ 460
	游离酸度(点)	330 ~ 380
	配制浓度 (%)	5
工作液	总酸度 (点)	15 ~ 22
	游离酸 (点)	12 ~ 18
	ph值	1.5 ~ 2.5
	工作温度( )	常温
	时间(min)	喷 : 0.5 ~ 2, 浸 : 3 ~ 5
	处理方式	浸渍、喷淋、擦洗

### 4 工艺流程

脱脂

水洗

转下工序

## 5 配制与维护

5.1 初次配制1m<sup>3</sup>槽中加入1/2的水后，再加入xh-41型脱脂剂50kg，搅拌混合，加入清水至1m<sup>3</sup>搅匀。取样检测确定酸度。

5.2 随着槽液的连续工作，槽液浓度逐渐下降，要定期检测，补充脱脂剂，其方法是加入2.5kg脱脂剂提高总碱度约1个点，工作液经数次调整使用，其脱脂去污能力下降，应更换新液。

5.3 配制槽液时应戴上防护用品，防止皮肤被腐蚀。

5.4 用于喷淋脱脂时，如果泡沫过多，可补加0.1%-0.2%的祥和牌w-w101型无泡表面活性剂。

### 5.5 检测方法

5.5.1 总酸度（ta）：取磷化槽液10ml，用酚酞为指示剂，以0.1mol/l的标准naoh溶液滴定至溶液变粉红色时为终点，所耗用的naoh标液的毫升数为总酸度，用“点”来表示。

5.5.2 游离酸度（fa）：取磷化槽液10ml，用溴酚兰为指示剂，以0.1mol/l的标准naoh溶液滴定至溶液由浅黄色变蓝紫色时为终点，所耗用naoh标液的毫升数为游离酸度的“点”数。

## 6 包装储存

20kg塑料桶包装，按一般化工产品运输，储存于阴凉通风处，注意防止破损泄漏，与碱性物质隔离存放。

联系人：15923122931 李均强