



额定流量系数kv	直线	17.6	27.5	44	110	176	275	440	690	1000	1600
				69							
		11									
	等百分比	16	25	40	100	160	250	400	630	900	1440
				63							
		10									
公称压力mpa		0.6	1.6	4.0	6.4						
行程mm		25		40		60		100			
		16									
流量特性		直线、等百分比、快开型									
介质温度		-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600									
法兰标准		符合jb78-59、jb79-59标准, 可按jb/79.1-94、jb/79.2-94、ansi、jis、din 等标准订货生产									
阀体材质	pn (mpa)	0.6,1.6	wcb(zg230-450) cf3cf8 cf8m								
		4.0,6.4	wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m								
阀体型式		直通单座铸造球型阀									
阀芯材质		1cr18ni9、0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m									
上阀盖形式		普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型									
可调比r		50:1									

气源接头 m16 × 1.5

注：可为用户提供ansi , jpi , jis法兰的产品，其法兰距按用户需要确定。

#### 四、美国威盾vton气动套筒调节阀主要业绩

中国长江电力股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、埃克森美孚、宝钢集团有限公司、上海华亭化工厂有限公司、北京化工厂、广州市自来水公司、江铜集团贵溪冶炼厂、九江有色金属冶炼有限公司。咨询热线:0755-29172950  
手机：13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>