

芬兰木防腐木地板

产品名称	芬兰木防腐木地板
公司名称	上海云开木业有限公司
价格	100.00/方
规格参数	品牌:云开木业 型号:芬兰木 电议:18101641632
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄6号J744室
联系电话	021-61116962 18101641632

产品详情

【1】芬兰木

【2】树种：北欧赤松

【3】拉丁名：pinus sylvestris l. scots

【4】气干密度(kg/m³)：540

【5】顺纹抗压强度(kgf/cm²)：500

【6】横纹弦向抗压强度：70

【7】lang=en-us(kgf/cm²)：950

【8】抗en-us>(kgf/cm²) : 910

【9】抗弯弹性模量 (1000kgf/cm²) : 109

【10】弦面顺纹抗剪强度 (1000kgf/cm²) : 68

【11】芬兰防腐木：以质量上乘（具有很好的结构性能，纹理均匀细密）的北欧赤松，经加压灌注acq防腐剂处理和kdat（二次窑干）的户外防腐木。

【12】其具有抗真菌、防腐烂、防白蚁的特别能力，适应于户外环境使用。

【13】其材质和防腐等级标准为：北欧赤松a级，防腐性能a级

【14】acq加压处理技术和防腐性能:芬兰防腐材是经真空脱脂后，在密闭的高压仓中灌注水溶性防腐剂acq，使药汁浸入木材的深层细胞，从而使木材具有良好的抗真菌、防霉变（腐烂）、防白蚁和其他寄生虫的能力。

【15】欧洲防腐木防腐等级分为：a级、ab级和b级。

【16】kdat技术和含水率 kdat技术是一项专门的防腐材处理技术。

【17】主要是提高木材的防腐能力、结构能力、防止开裂和变形。

【18】kdat是指二次窑干技术，即在防腐材经过加压灌注药剂处理后，被再次进窑罐进行130小时以上的窑干，使药汁充分固化在木材的细胞之中。

【19】经过kdat的处理木材的含水率保持在20%以下。

【20】所有vt防腐木都经过kdat处理，含水率 20%。

【21】kdat技术的好处：

【22】防止木材的扭曲变形，保证结构安全

【23】保持防腐液不流失，提高防腐效果

【24】最大限度减少木材开裂

【25】保持木材尺寸规格的恒定

【26】对使用者更为安全和环保

【27】便于产品维护（可立即进行清洁、涂层和上色等维护处理）

【28】芬兰vt防腐材的规格和使用：本品为四面刨光材（s4s），规格尺寸，含水率 20%

【29】规格尺寸（mm） 应用范围

【30】21 × 95 家庭阳台和露台面板、屋顶铺板

【31】28 × 95 阳台和露台面板、档板、屋面板

【32】28 × 120 阳台和露台面板、档板、屋面板

【33】45 × 95 公共绿地地铺、栈道、亲水码头、户外家具、龙骨

【34】45 × 145 公共绿地地铺、栈道、亲水码头、户外家具、龙骨

【35】70 × 70 立柱

【36】70 × 145 桥面板、立柱、横档

【37】70 × 195 桥面板、护手、横梁

【38】95 × 95 立柱、横档

【39】95 × 195 桥面板、立柱、横档