

美国威盾气动压力调节阀

产品名称	美国威盾气动压力调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口气动压力调节阀

一、进口气动压力调节阀概述

品牌：美国威盾vton

进口气动压力调节阀，pneumatic pressure regulating valve，也叫进口气动压力控制阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型单座阀组成，以压缩空气为动力源，借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动气动执行器，来对阀芯的开度进行调节，对介质的压力进行自动化控制的压力调节阀。

进口气动压力调节阀使用于各种压力等级的压力调节，有pn1.6、4.0、6.4、16、25mpa。

适用于水、蒸汽、各种气体、液体的压力调节阀。

二、进口气动压力调节阀结构特征

型 式：直通单座铸造球型阀

公称通径：10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4、16、25mpa

法兰标准：ansi b16.5，jb/t79.1-94、79.2-94等

材 料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）、铬钼钢等

上 阀 盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

结构形式：标准型、散热型、低温型、波纹管密封型、保温夹套型和衬氟型

三、进口气动压力调节阀阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材 料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。

四、进口气动压力调节阀的执行机构

型 式：美国威盾vton多弹簧薄膜式执行机构

弹簧范围：20 ~ 100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100kpa

膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力：140 ~ 400kpa

气源接口：rc1/4"

环境温度：-30 ~ +70

五、美国威盾vton气动压力调节阀主要业绩

北京理工大学，北京科兴生物，巴西石油，清华大学，中科院，华能国际电力股份有限公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、燕山石化、宝钢集团有限公司、上海华亭化工厂有限公司、北京化工厂、广州市自来水公司、江铜集团贵溪冶炼厂、九江有色金属冶炼有限公司

。

咨询热线:0755-29172950 手机：13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>