

无色透明环氧地坪固化剂

产品名称	无色透明环氧地坪固化剂
公司名称	东莞市拓鑫复合材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:拓鑫 型号:TX-2189 状态:无色透明液体
公司地址	广东省东莞市大朗镇聚祥一路八号裕祥工业园
联系电话	0769-89158905 18825520286

产品详情

tx-2189环氧地坪自流平面涂固化剂

一、概述

本品是专为适应环氧地坪面涂而开发的改性胺类环氧树脂固化剂，具有粘度低、颜色浅的优点，固化物韧性好，耐黄变，低温潮湿冬季无白桦、无油面、不吸潮、硬度上升快、低湿固化完全。抗冲击性佳，特别适用于环氧树脂地坪（自流平、浅色薄涂等工艺）面涂固化。

二、质量指标 外观：轻微黄透明液体 粘度：25 = 100 ± 50cps
胺值：320~350mp kh / g 比重：25 1.01~1.09

三、配料用量 与环氧当量约190双酚a环氧树脂的参考用量为50phr，(表示100

份纯128环氧树脂需要50份固化剂)。 四、可使用时间 与环氧树脂100g混含量25 时为35-40分钟。

五、固化特性

1.) 30 标准主剂：固化剂=100/50，1.5毫米厚度，表干6-7小时，

完全固化12-16小时；

2.) 25 标准主剂：固化剂=100/50，1.5毫米厚度，表干8-9小时，

完全固化18-20小时；

3.) 5 标准主剂：固化剂=100/50 1.5毫米厚度 表干 16-18小时，

完全固化43-48小时。

六、储存与包装 本品适用置于通风阴凉干燥处，避免直接与水或强酸强碱接触。
本品包装规格200公斤 / 铁桶装 或25公斤 / 塑胶桶装。

七、注意事项

不能全部用二丁脂、丙酮、天那水、age等作主料稀释剂配用。