

PCB曝光机,阻焊、图形转移、线路蚀刻

产品名称	PCB曝光机,阻焊、图形转移、线路蚀刻
公司名称	东莞市长安理达机械经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 输出速度:50hz-60hz 印版最大幅面:850mm × 650mm (mm)
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市长安镇上沙中富街西四巷6号
联系电话	86-076987899256/87330759 13924343379

产品详情

名称	规格要求
电源	ac3 ̢ 380v100a50hz
光源系统	超高压毛细管灯(5kw-2pcs)
光波长	300-425nm
有效曝光面积	850mm × 650mm
曝光框架	上层:maylar薄膜下层:强化玻璃
冷却水源	10-15 25l/min
台面冷却方式	强制风冷
台面温度	22 左右
灯管冷却方式	间接水冷式
控制方式	触摸式人机界面
监控系统	自我诊断及异常讯息提示
曝光量控制	uv能量积算器
照度均匀性	85%以上
灯管寿命	7000次,15nw/cm2 ± 5%

真空装置	干式真空泵浦,正常操作下真空压力650mm/hg以上
机台尺寸	2100mm × 1400mm × 1800mm
重量	约700kg

本产品的加工定制是是，输出速度是50hz-60hz，印版最大幅面是850mm × 650mm（mm），印版厚度是2.0（mm），联机打孔是无，电源功率是5/7/9/10/3（kw），重量是2000（kg），品牌是LEADER，型号是5KW，7KW，能量均匀度是85%，真空度是-700mmhg以上，紫外强度是250W/CM