

## 漆木防腐木地板

产品名称	漆木防腐木地板
公司名称	上海云开木业有限公司
价格	100.00/方
规格参数	品牌:云开木业 型号:漆木 电议:18101641632
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄6号J744室
联系电话	021-61116962 18101641632

## 产品详情

【1】木材名称：任嘎漆(漆木) 胶漆树，gluta spp. 漆树科，胶漆树属

【2】地方名称：rengas(马来西亚，沙捞越—代码rgas/rehu、印尼)，hekakore（巴新，代码hek），son（越南），kreoul（柬埔寨），inhas（婆罗洲），poei, anga, rengas hutan（印尼），gluta（缅甸）

【3】不规范名称：红心漆、漆木、南洋漆、印尼花梨

【4】树木与分布：落叶乔木，树高37米，胸径可达1.2米。

【5】本属13种，分布于马来西亚，印尼，缅甸等东南亚地区。主要从马来西亚进口，量少。

【6】树皮：厚约0.8cm，质硬，外皮红褐至黑褐色；内皮红褐色，韧皮纤维近材表部位发达，石细胞颗粒状，层状排列。

【7】宏观构造：散孔材，管孔肉眼下可见，少，大小中等；主要为单管孔，少数径列复管孔；心材具有丰富的红色树胶和侵填体，轴向薄壁组织放大镜下明显，发达，轴界状及环管树状，略密，窄。

【8】密度：0.65~0.84g/cm<sup>3</sup>

【9】横断面：心边材区别极明显，心材鲜红色至深红色也称血色，边材很宽，约18~20cm，灰粉红褐色，生长年轮明显，具深色组织带。

【10】木材才性：具金属光泽，纹理略交错，结构中至略细，材质中至重硬；强度高；干缩小。

【11】含硅石，切削较难，切面光滑；油漆和胶黏性良好；难于钉钉，握钉力强。耐腐。

【12】识别要点：心材鲜红色至深红色。

【13】轮界状的轴向薄壁组织明显。

【14】木材弦切面放大镜下可见含横向树胶道的纺锤形射线。

【15】主要适用于优质家具、镶嵌板、刨切单板、胶合板、地板、细木工、装饰品、车台、桥梁、建筑以及工具柄等，可替代红木。