

RV软线，RV0.75平方软电线，单芯多股软线，单支线

产品名称	RV软线，RV0.75平方软电线，单芯多股软线，单支线
公司名称	东莞市康奔电线有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:康奔 型号:RV
公司地址	东莞市常平镇沙湖口村工业区吓坑路1号
联系电话	13723589085 13316665813

产品详情

单支控制软线p.v.c 绝缘连接用单芯无护套软电线

本产品适用于门交流额定电压450/750v,300/500v或300/300v及以下家用电缆,小型电动工具,仪器仪表动力照明等连接.

本类产品按iec 227.3-93,gb5023.3-97和jb8734.4-98.长期工作温度:70度或90度.

??	???	????	????	????	????	????
227iec	v	mm ²	mm	mm	mm	kg/100m
avr	300/300v	0.2	12/0.15	0.4	1.6	0.4
		0.3	15/0.16	0.5	2	0.5
		0.4	23/0.15	0.5	2.1	0.7
06?rv-70	300/500v	0.5	16/0.20	0.6	2.3	0.85
		0.75	20/0.25(32/0.20)	0.6	2.5	1.25
		1	20/0.25(32/0.20)	0.6	2.8	1.5
02?rv-70	450/750v	1.5	30/0.25(48/0.20)	0.7	3	2.1

2.5	50/0.25(80/0.20)	0.8	3.8	3.2
4	80/0.25	0.8	4.5	4.9
6	122/0.25	0.8	5.5	7.3
10	204/0.25	1	7.4	13
16	329/0.25	1	8.4	18.5
25	504/0.25	1.2	10	27.5
35	722/0.25	1.2	11.5	40.5
50	1007/0.25	1.4	13.5	52
70	1406/0.25	1.4	15.5	72
95	1924/0.25	1.6	18.5	95
120	2442/0.25	1.6	20.5	130
150	3050/0.25	1.8	23	170
185	3782/0.25	2	25	190
240	4880/0.25	2.2	29	240

本产品的加工定制是是，品牌是康奔，型号是RV，线芯材质是裸铜线，芯数是1，护套材质是PVC，电线最大外径是2.5（mm），护套厚度是0.6（mm），标称截面是0.75（mm²），产品认证是CCC