

导电滑环专用铁氟龙镀锡高温功率导线

产品名称	导电滑环专用铁氟龙镀锡高温功率导线
公司名称	杭州聚环机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:163导线 品牌:杭州聚环
公司地址	杭州市下城区沈家村29号4幢205室
联系电话	0571-86774250 18858106373

产品详情

该类滑环需要根据客户的要求量身定制，通常是结构比较复杂，技术含量比较高的产品，多用于军事设备及大型的机械设备上。

客户可直接电话联系相关技术参数要求，我们会为您打造完美的解决方案。

部分产品展示

产品特点

滑环适合应用在任何旋转体的电压、电流、高频、热电偶、电脑信号、,plc控制, 数字/模拟视频、数字音频、千兆以太网、传感器信号及电力在360度无限制旋转中传输.连通.接续。采用先进的纤刷技术，免维护，无需润滑油；每路多点接触，低接触压力，低噪音和低接触磨损，超长的使用寿命；标准化、模块化设计，产品规格齐全，并能为客户量身定制所需要的产品

产品定制

额定电流、电压、额定转速、工作温度、路数、外壳材料及颜色、外型尺寸、专用导线、导线出口方向、导线长度、防护等级、端子类型

典型应用

工业机器-加工中心、旋转工作台、重型设备塔台、电缆卷盘、试验设备、包装设备、堆垛机、磁性离合器、工艺控制设备、旋转传感器、紧急照明设备、机器人、展览/显示设备、医疗设备

电气技术指标

指标名称	指标参考
通路数	6、12、18、24、30、36、42、48
额定电流	标准5a/环
额定电压	380vac (功率p) , 240vac/vdc (信号s)
导线长度	根据客户要求提供
绝缘体强度	500vac@50hz , 60s
绝缘电阻	1000m /500vdc
动态电阻变化值	<0.01
连接器	采用防水、镀金插针, 或采用导线

机械技术指标

指标名称	指标参考
工作速度	0~500rpm
工作温度	-20 - +80
工作湿度	60%rh或更高
接触材料	贵金属
壳体材料	不锈钢或铝合金
防护材料	ip65或更高

本产品的加工定制是是, 型号是163导线, 品牌是杭州聚环, 芯数是1*7, 护套材质是铁氟龙, 材料形状是圆线, 拉伸强度是10, 电线最大外径是1.5 (mm), 绝缘厚度是0.5 (mm), 产品认证是企业认证, 杭州聚环是滑环导线