

美国威盾自力式阀后压力调节阀

产品名称	美国威盾自力式阀后压力调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口自力式阀后压力调节阀

一、进口自力式阀后压力调节阀概述

品牌：美国威盾vton

进口自力式阀后压力调节阀，self-pressure regulating valve after the valve，也叫阀后压力控制阀，无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置，改变两端的压差和流量，使阀后压力稳定在所需要的阀后压力值的调节阀。美国威盾vton自力式阀后压力调节阀具有动作灵敏，密封性好，阀后压力设定点波动力小等优点，广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。美国威盾vton自力式阀后压力调节阀主要有控制阀后阀后压力型和控制阀前阀后压力型。材质有不锈钢和铸钢。

二、进口自力式阀后压力调节阀产品参数

- 1、进口自力式阀后压力调节阀无需外加能源，能在无电无气的场所工作，既方便又节约了能源。
- 2、进口自力式阀后压力调节阀阀后压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。
- 3、进口自力式阀后压力调节阀阀后压力设定值在运行期间可连续设定。
- 4、进口自力式阀后压力调节阀对阀后阀后压力调节，阀前阀后压力与阀后阀后压力之比可为10：1～10：8。
- 5、进口自力式阀后压力调节阀橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。
- 6、进口自力式阀后压力调节阀采用阀后压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确。

三、进口自力式阀后压力调节阀主要零件材料 阀体：zg230-450、zg1cr18ni9ti、zgcr18ni12mo2ti

阀芯：1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti 阀座：1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti

阀杆：1cr18ni9ti、cr18ni12mo2ti 膜盖：a3、a3钢涂四氟乙烯 不锈钢

填料：丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶

四、进口自力式阀后压力调节阀主要技术参数和性能指标

公称通径dn(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300							
额定流量系数 (kv)	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760	1100	1750							
额定行程 (mm)	8	10	14	20	25	40	50	60	70											
公称阀后压力pn(mpa)							1.6、4.0、6.4													
阀后压力调节范围 (mpa)	15 ~ 50	40 ~ 80	60 ~ 100	80 ~ 140	120 ~ 180	160 ~ 220	200 ~ 260	240 ~ 300	280 ~ 350	330 ~ 400	380 ~ 450	430 ~ 500	480 ~ 560	540 ~ 620	600 ~ 700	680 ~ 800	780 ~ 900	880 ~ 1000	980 ~ 1500	1000 ~ 2500
流量特性 ()							快开													
调节精度 (%)							±5													
使用温度 ()							350													
允许泄漏量 (1/h)	硬密封 ()	单座 :	10 ⁻⁴ 阀额定容量 (iv级) ; 双座、套筒 :					5 × 10 ⁻³ 阀额定容量 (ii级)												
	软密封 ()	0.15	0.30	0.45	0.60	0.90	1.7	4.0	6.75	11.10	16.0									
减压比	最大						10													
	最小						1.25													

五、进口自力式阀后压力调节阀外形尺寸重量

公称通径dn			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
法兰接管尺寸b			383		512		603		862		1023		1380		1800 2000 2200	
法兰端面距l			150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	
阀后 压力 调节 范围 kpa	15-140	h	475	520		540	710	780	840	880	915	940	1000			
		a	280				308									
	280-500	h	455	500		520	690	760	800	870	880	900	950			
		a					230									
	120-300	h	450	490		510	680	750	790	860	870	890	940			
		a			176			194			280					
	480-1000	h	445	480		670		740	780	850	860	880	930			
		a			176			194			280					
	600-1500	h	445	570		600	820	890	950	1000	1100	1200				
		a	85				96									
	1000-2500	h	445	570		600	820	890	950	1000	1100	1200				
		a	85				96									
重量kg			26	37		42	72	90	114	130	144	180	200	250		

导压管接头累纹

m16 × 1.5

六、美国威盾vton进口自力式/自立式阀后压力调节阀主要业绩

埃克森美孚公司，英国石油公司，中国石油天然气集团，国家电网公司，康菲公司，上海通用汽车，俄罗斯天然气公司，三星电子，通用电气，雀巢公司，宝洁公司，中国五矿集团公司，宝钢集团有限公司

咨询热线:0755-29172950 手机：13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>