

# 云杉防腐木地板

产品名称	云杉防腐木地板
公司名称	上海云开木业有限公司
价格	100.00/方
规格参数	品牌:云开木业 型号:云杉 电议:18101641632
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄6号J744室
联系电话	021-61116962 18101641632

## 产品详情

【1】北美云杉 ( *picea sitchensis*)木材通常为英格曼云杉、西部白云杉和锡特卡云杉。

【2】云杉木材颜色浅，大多白色到浅黄色，边材和心材色差很小。生长轮形状较淡，通常木纹通直、防渗水性能、木质细腻而光滑。

【3】ss英格曼云杉和西部白云杉是spf树种一部分，广泛用于结构和非结构用途。

【4】因为容易成型和粘合，锡特卡云杉用于造船。同时，锡特卡云杉共鸣品质优良，也用作大钢琴、声学吉他和其他弦乐器的共鸣板。

【5】锡特卡云杉比同等重量的钢制组件强度高，其也用于建造飞经模件组件。

【6】云杉材几乎无嗅无味，非常适用于食品储存和加工。

【7】除上述之外，北美云杉易于干燥，干燥后尺寸稳定，不易翘曲或扭曲。

【8】由于其纤维长、纹理直和质地软，所以能很好地进行机械加工来满足精细公差要求、能牢固地握裹住各种紧固件。

【9】北美云杉易于刨光，刨光后的表面平滑、光亮，无开裂现象，同时能很好地吸收油漆和着色剂，且色泽浅而均匀，所以所需的上漆次数少于其他多数木材。

【10】其广泛用于：结构材、单板、船桅、农业设备、箱盒、风琴管、木桶木盆、切割木、细木工制品、家具组件、乐器、建筑细木工活、百叶窗、内墙镶板等。

【11】市场上的北美云杉主要规格如下：

【12】密度(风干平均值): 450 公斤 / 立方比重 (烘干平均值): 0.42

【13】弹性系数: 10 700 mpa 断裂系数: 69.5 mpa

【14】厚度：25、35、45、50、105、127、153mm

【15】宽度：76、84、101、127、153、178、203 228mm

【16】长度：1800、2100、2400、2700、3040、3340、3600、3950、4250、4560mm

【17】等级：clr（清材）、shop（加工级）、utility（家具级）