

双门大型电烤箱 勇安

产品名称	双门大型电烤箱 勇安
公司名称	萍乡市勇安仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:勇安 型号:Y A-K X
公司地址	江西省萍乡市芦溪县工业园
联系电话	13607995710

产品详情

1.1 内部尺寸：w800 × h1000 × d800 mm

1.2 外部尺寸：w1000 × h1660 × d980mm(以实物为准)

1.3 控制器位於機台上方，单門,內分4層,配4塊活動不銹鋼网格層板。(多配費用另計)

2.1 內材質：為耐強酸強鹼，熱變形量小的sus鏡面不銹鋼板，板厚為1.2 mm。

2.2 外材質：為secc鋼板，板厚為1.2mm 靜電噴粉烤漆處理，美觀大方，質感高檔。

3.1 保溫材質：為100kg/m3金剛高密度玻璃岩棉，隔熱性好，最大限度地保證溫度保溫性。

3.2 防密之迫緊材質為耐高溫硅膠可長時間承受200度的高溫而不變形龜裂。

4. 不銹鋼門鎖一把。

5. 發熱材質：為发热管，無污染不起塵且使用壽命長。

6.4个固定脚杯，4个脚轮，移動方便及固定位置。

二、技術參數

1. 溫度範圍：rt+10 ~200

2. 表頭解析精度：0.1
3. 控制精度 ± 1.0
4. 溫度均勻： ± 2 （空載）
5. 升溫速率： $r t \sim 100$ 約10分鐘左右
6. 加熱功率為：8kw
7. 電源：ac380v 50hz

三、溫控系統

1. 溫度控制為pid微電腦智能溫控表，可在機器溫度允許範圍內根據個人意願自由設定所需溫度，自動恆溫自動記時，並可通過表內pid參數設定確保它的控溫的準確性，也可由表內自身所帶的系統自我演算得出適當的控溫參數。控制器為多段控制。
2. 感溫入力ca (k) t y p e 感溫頭，輸出為1 2 v。
3. 電流控制器為採用進口可控矽固態繼電器 (s s r) 無接點無火花現象出現，安全又保持電流的高穩定性，通過溫控器 信號自動調節輸出比例。

四、送風系統

1. 內置強制水準送風迴圈，風源由迴圈馬達運轉帶動風輪經電熱器，將熱風由風道送至烤箱內部，且將使用後熱風吸入風道成為風源再度迴圈加熱，由此減小能量損耗並保證箱內的溫度均勻性，當門開、關動作引起擾動時，可借此送風循環系統迅速回復操作狀態溫度值，開有進出氣口，風路迴圈順暢，換氣快。
2. 馬達為臺灣進口長軸耐高溫型。
3. 風輪為多葉式渦輪型、強度高。
4. 進風口 \ 排風口，風量可調，使溫度更均勻。

五、保護措施

1. 超高溫保護：當箱內溫升異常時，自動切斷整機電源。
2. 瓷質保險絲。
3. 馬達過熱保護：防止電機過熱造成電機損傷。
4. 計時器，蜂鳴器警示，時到報警，保證工作時間的準確。
5. 10.5 散熱風扇，降低配電箱內溫升，保持電器配件的精確度。

六、服務

保修期限：從驗收合格之日起進行12個月保修。對於超過保修期的服務，只收取相應成本費用，保修只

針對中國境內進行，不包括港、澳、臺地區，設備在使用過程中出現的問題在2小時內作出反應，及時委派維修工程師、技術人員及時處理，解決問題；承諾提供終生免費技術支持，同是對設備定期提供清潔保養，並終身提供有償維修服務。

備注：主要工控元件一般情況是會壞的，我公司自成立15年來，銷售出去的精密烤箱很少有維修的，維修率為1%左右。發熱絲故障率基本上只有0.2%的故障率。

本產品的加工定制是是，品牌是勇安，型號是Y A - K X，材質是鋼板，溫度範圍是R T ~200（ ），功率是6 K（W），主要用途是烘乾，烤乾，溫度控制是P I D微電腦控制