

开关量烟感 DC24V 继电器信号输出 常开常闭可选

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 开关量烟感 DC24V 继电器信号输出 常开常闭可选 |
| 公司名称 | 深圳市立安鑫电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:立安鑫 型号:JTY-GD-DG311 类型:联网型 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井镇万丰中路320号 |
| 联系电话 | 13265584959 13590196420 |

产品详情

独立型烟感报警器，9v电池供电，现场声光报警；烟感报警器，烟雾报警器

高品质开关量烟感 dc24v 继电器信号输出 常开常闭可选

联网型烟感报警器，dc9-28v，自检功能，继电器无源输出（触点容量2a@dc24v），现场声光报警；烟感报警器，烟雾报警器

概述

jty-gd-dg311 联网型火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，smd贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。

该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。

性能特点新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生联网报警器采用智能微处理器,多种火灾模型算法杜绝误报警,继电器无源触点输出可设置联网报警器采用宽电压设计，工程应用方便烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警led灯-

显示报警器正常工作和报警状态外壳采用防火abs工程塑料，美观大方性能参数：

报警声音： 85db供电电源： dc9v ~ dc28v电 流： 静态电流 200ua报警电流
50ma工作温度： -10 ~ +50 相对湿度： 95%rh(40 ± 2)继电器无源触点输出声光报警

本产品的品牌是立安鑫，型号是JTY-GD-DG311，类型是联网型，工作电源是DC9V-28V，探测方式是烟雾探测，环境温度是-10-50（ ），环境湿度是95（ % ），尺寸是101，使用范围是机房基站配电柜等火灾探测场所