ICAM极早期IFT-PT空气采样烟雾探测器 吸气式烟雾探测器

产品名称	ICAM极早期IFT-PT空气采样烟雾探测器 吸气式烟雾探测器
公司名称	深圳真如电气技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ICAM 型号:IFT-PT 探测方式:烟雾探测
公司地址	深圳市福田区福保街道石厦北二街新天世纪商务中心C座2411室
联系电话	0755-83283397 13332949502

产品详情

我司近期有大量ift-pt产品现货 买二送一

如近期订购，会有惊喜价

公司清库存ift-pt，数量超过5台，超低价格处理

xtralis icam ift-p探测器是一种空气采样式烟雾探测系统，其报警灵敏度范围从 0.001% 至 20% obs/m （0.0003% 至 6.10% obs/ft），属于极早期烟雾探测报警设备。它能够在火灾的极早期阶段对浓度或高或低的烟雾进行可靠的探测，其覆盖面积可达 2000 m2 （21 500 ft2）。探测器可以用于各种不同的环境，为机柜、edp电子数据处理设施、监狱、古建筑、看守所、博物馆以及画廊等各类场所提供理想的火灾探测解决方案。

特性

单区。2根采样管。0.001% - 20% obs/m （0.0003 % - 6.10 % obs/ft）4级报警：警告，行动，火警1，火警2。采样管：2 x 100 m （2 x 328 ft）加强型吸气泵。可选的tcp/ip。rs232 和 rs485 modbus总线。可选的额外继电器输出。可选的 4 - 20 ma 模拟输入和输出，可选的灭火系统控制模块。最大覆盖面积 2000 m2（21 500 ft2）。尺寸（长高宽）：254 mm x 180 mm x 165 mm （10.0 in. x 7.1 in. x 6.5 in.）

icam_ift-p探测器功能&特点它是如何工作的

ift-p探测器通过采样管网上的采样孔采集空气样品，利用激光探测腔对空气样品进行过滤和分析。显示器上会分别显示编程设置的报警状态（警告，行动，火警1，火警2），包括4个led报警指示灯和1个led ok（正常）/fault （故障）指示灯。专用输出继电器可以为每个报警和故障状态提供输出接口。

产品特性编程及设置

rs232 和 rs485 通讯接口可以分别连接编程设备和远程显示设备；tcp/ip以太网接口可以实现电子邮件的传送，并通过事件服务器实现与nettracer系统监控软件和其它bms系统的通讯。

通过全能的编程和诊断软件icam configtracer，就可以在本地或远程对系统进行设置。

输入和输出

ift探测器可以最多支持3个备选模块，这些模块可以为探测器提供额外的可编程的输出继电器接口， 4 - 20 ma 的模拟输入和输出，灭火系统接口，以及用于手动报警和压力开关的输入。可选的外部连接rsu模块可以为那些可以与 icam通讯系统连接的其它探测系统提供接口。

吸气泵和气流感应

吸气泵为 1400 pa 高压、大容量吸气泵，可以在超长采样管的情况下实现快速探测，也可以在强气流环境下提供可靠的探测。双热感应元件可以对每根采样管中的气流进行监测，如有问题，显示器上会显示气流故障，同时故障信号会发送到监控设备。

订货信息:

ift-p 24 vdc，带tcp/ip 00-epic-01t (ift-pt)

4 路继电器模块01-e606-02

2 路灭火系统控制模块01-e623-01

8 路输出模块（4 - 20 ma）01-e624-01

12 路模拟探测器输入模块（4 - 20 ma） 01-e625-01

认证/列入名录ulvdsdbicfehkfsd

本产品的品牌是ICAM，型号是IFT-PT，探测方式是烟雾探测，覆盖面积是2000m2（21500ft2），认证是ULVdSDBICFEHKFSD，报警灵敏度范围是0.001%至20%obs/m（0.0003%至6.10%obs/ft）