

## 精品国标PPR管件 水管配件快接 20 25 32 快速修补接头铝塑管PE

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 精品国标PPR管件 水管配件快接 20 25 32<br>快速修补接头铝塑管PE |
| 公司名称 | 诸暨市启德机械有限公司                              |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 | 材质:PPR<br>管厚:3 ( mm )<br>产地:浙江           |
| 公司地址 | 浙江 诸暨市 店口镇华东汽配水暖城5幢99A                   |
| 联系电话 | 86-057587089693 13588557465              |

## 产品详情

关于拍下运费过高的问题：

由于是系统默认的运费 所以会过高  
，如发现运费过高的情况请咨询客服修改运费，所有运费均以实际运费收取大件  
可以发物流到付，小件可以发快递

1.水管可以发多长？

答：因为快递公司限制，水管可以发2米长的，大件或多件可以选择托运，托运可以发4米长的，省外发物流请咨询客服哦。（ps：其实家装用户2米长的就够用了。）

2.鑫德牌的管子可以和其它牌子的管材熔接在一起么？

答：当然可以！只要是正规大厂出厂的产品都是用纯ppr原料生产的，都是完全可以熔接在一起的。

3.为什么ppr有白色、绿色、黄色、灰色的区别呢？哪种颜色好呢？

答：ppr管材的颜色区分只是因为生产时添加的色母颜色不同而已，其使用的原材料都是一样的。

4.管子分冷热水，管件分冷热水么？

答：亲，我们的管件都是按照耐110°高温热水标准生产的，所以用在冷水上更没有问题了。

5.快递多少时间能到我这里？

答：正常情况下，我们发货的快递2-5天内到达，75%是三天左右。

6.我怎么找不到需要的宝贝？

答：请联系客服，我们会为您发送相关宝贝链接。

7.家里装修一般用多大型号的？

答：家装使用20和25的管件最多。

8.你们的产品质量如何？

答：我们的产品可耐高温110°，低温零下30°，如发现产品质量问题，无条件退货退款，往返运费我们承担！

## ppr管材的识别方法

大多数在装修或将要装修的业主对于家装时用的pp-r（无规共聚聚丙烯）给水管可谓一无所知，或者道听途说很多不正确的辨别好坏的方法，如目前比较流行的一种说法“用榔头去砸，砸不裂的是好的、砸裂的就是质量差的”，这种方法表面上的确很简单也很实用，但是细细分析其实是一种误导。一、pp-r管与pp-h、pp-b管的区别：当前市面上较常用来假冒pp-r的原料主要是pp-h和pp-b。由于pp-h管和pp-b管原材料价格低廉、利润空间较大，一些无良商家为追逐利润而向消费者推销这两种假冒管材。而这两种假冒管材用于家装给水时存在诸多不足，会给业主带来不少安全隐患。pp-h管（均聚聚丙烯）较容易分辨出来，它是由单一聚丙烯单体聚合而成，分子链中不含乙烯单体，因此材料的结晶度高，抗冲击性能在三者中最差，很少用于管材的生产，榔头砸一说估计就是针对于pp-h的。那么pp-r管和pp-b管又怎么区分呢？pp-r管跟pp-b管（第2代聚丙烯）的差别是二者的乙烯加入量和聚合工艺不同，使二者的耐低温、抗冲击和耐高温、抗蠕变性能出现差异。pp-r管加入的乙烯成分较少，因而pp-r较pp-b更多地保留了pp-h耐高温、抗蠕变能力强的特点；而pp-b管由于更多地加入了乙烯成分，它只是在抗冲击性上稍占上风，但其耐高温、抗蠕变能力都较差。当管材用于家装给水时，应该重视其长期使用的安全性和稳定性，越能耐高温、抗蠕变，这样的管当然也就越好了。所以说用砸管来辨别管的好坏纯属一种误导。二、辨别pp-r管的正确方法：既然砸管无法辨别pp-r管的好坏而分析化学成分在现实中又不可行，那么怎么样去辨别pp-r管的质量呢？下面向业主们介绍几招实用的辨别方法：1、看管材。管材的内外表面应该光滑、平整，无凹陷、气泡等表面缺陷，这样才能保证水流畅通、不积垢。2、看管件。质量好的品牌除了保证产品品质外，尤为关注细节，消费者选购时可以注意管件弯头是否采用大弧度弯位设计以减少水锤形成，是否有45度倒角设计以方便熔接，是否有燕尾槽结构以保证密封性能。3、看价格。如果价格低的离谱，各位消费者就要特别小心了；另外，像“金盈”这样的品牌产品一般都实行全市统一零售价、明码标价以保障消费者利益。4、看服务。一般品牌管都有完善的售后服务，“金盈”品牌产品对自身产品购买巨额保险，以保障消费者利益，同时公司还配有产品服务卡。从某些角度上讲，售后服务越好的品牌，该企业的产品质量就越好，不然的话他的售后服务会很麻烦。介绍完了辨别的方法，在此也要提醒广大业主：用水是和日常生活紧密相关的一件大事，消费者切不可贪一时便宜，选购劣质的pp-

r管，为自己的生活平添诸多不便！

## 安装注意事项

pp-r即无规共聚聚丙烯，是当今发达国家普遍采用的新型水管材料，它在冷热水输送工程中采用同质熔接技术，其综合技术性能和经济指标远远优于其它同类产品，尤其是它卓越的卫生性能，从生产使用到废弃回收全过程都可达到极高的卫生、环保要求。产品具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长及经济等优点，将逐步取替现有的其它类水管而成为主导产品。pp-r管由三型聚丙烯原料经挤出机挤出而成，属纯塑料管道产品，其在低温的环境下运输及安装，易受冷脆性的影响，出现管道开裂、断裂现象，因此，按《建筑给水聚丙烯管道技术规程》的国家标准gb/t50349-2005，结合实际安装经验，特别要求以下注意事项，就能避免因运输、安装不当引起的管材和管件开裂现象。

- 1、贮运1、管材平整堆放，高度小于1.5m；
- 2、不得露天存放，防止阳光直射，远离热源；
- 3、搬运时包装良好，小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，落物砸击、踩踏碾压、与尖锐物触碰和抛、摔、滚、拖，造成管道的隐性开裂。
- 二、安装1、检查管道有无开裂，污染等情况，两端剪掉50mm；
- 2、使用温控 $260 \pm 10$  及焊头无磨损的焊机，按加热到位，插接迅速，横平竖直，避免旋转的要点熔接；
- 3、丝接管件与水表、阀门、水龙头等连接时，切勿用力过猛拧的过紧导致丝件开裂及管材断裂；
- 4、入水口处的管件与热水器不可直接相连，必须用大于300mm的软管过渡连接；
- 5、冷水管与不加保温材料的热水管平行安装时，间距要大于100mm，避免韧性开裂；
- 6、室外明装管采用铅箔、pvc套管等材料保护，防止阳光直射；
- 7、在气温低于0 的环境下，要加保温材料防冻、防裂，保温厚度足够；
- 8、嵌墙敷设的管道，表面砂浆厚度大于20mm，避免因管道伸缩使墙面、地面开裂；
- 9、严禁在做防水处理时将沥青、涂料等挥发物涂在管道表面，产生水质异味；
- 10、与其它材质塑料管道相连，不能直接焊接，可采用丝件连接，比如pp-r与pe、pe-rt、pb等相连；
- 11、平面图或划线标明暗敷管道位置，避免装修地板、瓷砖等时订破管道；
- 12、防止过度焊接及工地杂物落入管道从而堵塞管道；采用堵头等及时封堵端口；
- 13、不应设计和安装在建筑物的结构层内，如梁柱楼板等，导致无法维修；

本产品的材质是PPR，管厚是3（mm），产地是浙江，品牌是启德，型号是20，重量是0.05（kg），执行标准是2009，壁厚是3，等级是1级，特殊功能是弹性好,钢度值低,耐腐蚀,耐高压，直径是20，产品规格是20,25,32,40,50,63