

全自动无塔供水压力罐 厂家直销 隔膜式气压罐 储油水罐 2吨

产品名称	全自动无塔供水压力罐 厂家直销 隔膜式气压罐 储油水罐 2吨
公司名称	新乡市鑫良阀门厂
价格	面议
规格参数	类型:储水罐 材质:不锈钢储罐 品牌:鑫良 (XIN-LIANG)
公司地址	获嘉县亢村工业城
联系电话	15936519330

产品详情

全自动无塔供水可以根据您的需求提供水泵，水泵管道，压力罐，阀门，压力表等一套设备，需要的话可以随时咨询店主！另外河南省本地的可以上门安装，但是需要有安装费用，外地的由于路程较远，费用较高，暂时不提供上门安装服务，希望您能理解，具体需要上门安装的可以随时联系！

另外就是可以根据您的情况，给您配套一整套设备，直接上门安装，调试好以后收钱！具体详细咨询！

全自动无塔供水正面图：

全自动无塔供水全自动：

全自动无塔供水底部图：

家用小型全自动无塔供水正面图：

本厂专业生产无塔供水器，无塔供水器由罐体、控制箱、压力表、阀门等设备组成，但是本厂提供的是罐体，控制箱和压力表，水泵和阀门（止回阀和闸阀）暂时不提供，有需要水泵的，我们可以给您推荐下多大功率的，您可以去当地的五金店都有卖的。。希望您理解，。还有3吨以下的压力罐一般不建议用全自动的。。手动的完全可以满足您的需求！需要全自动的话需要+300元，给您配置专业的控制箱！

注意：由于罐体体积比较大，所以请大家不仅考虑好成本价格还要考虑好运费价格，例如：运输2吨的压力罐到一般地区，（不是太偏远的运费需要600-800之间），体积小的话运输成本会少点，市里面都能到的。县一般也能到的。（请您提前咨询），镇上一般都不到的。请大家了解下！

质量：咱们宏昌专业做压力罐已经好多年，质量请大家放心，咱们都是靠质量生存，性价比在同行算是比较高的

发货期：一般1吨以下的都有现货，没有现货的话也是2天都能做好，希望大家买的时候也考虑以下！

一：无塔供水压力罐主要介绍：

无塔供水器由罐体、控制箱、压力表、阀门等设备组成。本设备采用气压式供水。利用密封罐体，使局部增压达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体受到压缩，压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵自动停止。设备中的水压高于外界压力，自动送水至供水网管。当罐体内水位下降，气压减小到指定的下限位置时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复，使设备不停供水。本设备不需配备专职操作人员。

二：无塔供水压力罐主要特点：

设备突出优点是，不需建造水塔，投资小，占地少，采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后数年不需看管。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m³，供水高度达150米，即50层楼房。设备采用全封闭处理，直接与泵管连接。水与外界空气不直接接触，保证了水质不受污染，符合质检部门所要求的饮用水卫生标准。

三：无塔供水压力罐安装示意图：

四：无塔供水压力罐技术参数：

五：无塔供水压力罐安装注意：

- 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。(参照设备地基图)待基座初凝后，在吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、本设备泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
- 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹，以防损坏。
- 7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

六：无塔供水压力罐质检报告：

本产品的类型是储水罐，材质是不锈钢储罐，品牌是鑫良（XIN-LIANG），型号是XLYLG，容积是2（m³），重量是50（kg），适用物料是水，规格是筒体1510x直径1200,壁厚4个厚,壁厚5个厚,+全自动控制箱300元,其他容积按需定制（m）