骏科管件供应不锈钢管件 管件厂家批发各规格国标管件

产品名称	骏科管件供应不锈钢管件 管件厂家批发各规格国标管件
公司名称	天津市骏科钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 管厚:2-150（mm） 产地:天津
公司地址	天津市静海区蔡公庄镇惠丰东村西
联系电话	13920474171 13821771268

产品详情

为保证广大客户利益，及时以最低价格销售，请详情请咨询电话13920474171

支持电汇

方矩管：方矩钢管分为直缝焊方矩钢管和无缝方矩钢管两种，规格型号为：方管：口径f10*10----100*100---300*300---600*600mm，壁厚0.5mm-25mm矩管：口径j10*15-----150*50----300*400—600*550mm，壁厚0.5mm-25mm长度：5m-12.5m可执行标准：gb/t6728-2002,gb/t6725-2002, gbt3094-2000，jg 178-2005，astm a500 jis g3466,en10210或技术协议材质：q195-q235,q345,20#,合金钢，st37-2,st52-3,s235,s355etc产品包装：喷漆；涂油；防腐保温；坡口或平口；管端保护；打包。应用领域：广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。

直缝焊管：高频直缝焊管（erw）：外径10-630mm，壁厚0.5-22mm埋弧直缝焊管（lsaw）:外径351-1600mm，壁厚5-60mm长度：5m-16m可执行标准：gb/t13793-1992 gb/t3091-2001gb/t9711.1-1997 api spec 5l api spec 5ct en10217,en10219,astm a53或技术协议材质：q195-23520# q345（b，c）l175-l555(a,b级钢，x42-x80)，j55、k55、n80、l80、c90、c95、p110、q125产品包装：喷漆；涂油；防腐保温；坡口或平口；管端保护；打包。应用领域：陆上、海洋油气、煤浆、矿浆介质的输送及海洋平台、电站、化工和城市建筑结构用管

无缝管：产品范围：外径φ5mm-820mm,壁厚0.8-60mm长度：4m-12m可执行标准：gb/t8162-1999,gb/t8163-1999,gb/3087-1999, astm a106，astm a53，astm a335,api spec 5l，api spec 5ct,din17175，din17100或技术协议材质：10#-45#，q345b(16mn)及合金材质，a,b级钢，x42-x70,k55,j55产品包装：喷漆；涂油；防腐保温；坡

口或平口；管端保护；打包。产品应用：产品广泛应用于石油，建筑结构与装饰，机械加工，地质煤炭，化工，电力，航空，船舶等

螺旋钢管：产品范围:外径φ168mm-3020mm，壁厚3.0mm-30mm长度：5m-12m执行标准:sy/t5037-2000,gb/t 9711.1-1997,api spec 5l astm a252或技术协议。材质:q235（b）q345(b) l245-l555 a,b级钢x42-x80产品包装：喷漆；涂油；防腐保温；坡口或平口；管端保护；打包。产品应用：石油、煤气、天然气、输水管道、热力发电等普通流体工程

本产品的材质是不锈钢，管厚是2-150（mm），产地是天津，品牌是骏科，重量是0.08-2210（kg），执行标准是国标，壁厚是2-30mm，等级是优，特殊功能是弹性好,钢度值低,耐腐蚀,耐高压，直径是10-2000，产品规格是各规格