脂肪胺聚氧乙烯醚1810 1812乳化剂 匀染剂 专业生产 厂部

产品名称	脂肪胺聚氧乙烯醚1810 1812乳化剂 匀染剂 专业生产 厂部
公司名称	海安县国力化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:18101812 品牌:自产 主要用途:匀染剂
公司地址	江苏省南通海安精细化工园南海大道中19号
联系电话	86-0513-88826680 13951428565

产品详情

【化学成分】脂肪胺聚氧乙烯醚

【类 型】非离子

【规 格】ac-1801，ac-1802，ac-1810，ac-1812，ac-1815，ac-1820，ac-1860

（特殊规格，可代为研制加工。）

【技术指标】

规格	外观 （25°C）	色泽 （伽德纳法）	总胺值 mgkoh/g	叔胺值 mgkoh/g
ac-1801	无色至淡黄色蜡状物	—	173～183	—
ac-1802	无色至淡黄色蜡状物	—	150～165	150～165
ac-1810	黄色油状物	≤9	75～85	75～85

ac-1812	黄色油状物	≤9	65～75	65～75
ac-1815	浅棕色油状至膏状物	≤10	50～60	50～60
ac-1820	浅棕色膏状物	≤9	44～50	44～50
ac-1830	黄色膏状物	≤9	28～32	28～32
ac-1860	黄色蜡状物	≤8	18～22	18～22

【性能与应用】

规格	性能与应用
ac-1801 ac-1802	本品不溶于水，溶于有机溶剂。用作塑料内部抗静电剂，纺织工业中用作添加剂。
ac-1810	本品溶于水，溶于有机溶剂。用作还原酸性染料匀染剂；用作石油裂解装置缓蚀剂；用作农药、纸造纸、皮革工业中作润滑剂、乳化剂、分散剂。
ac-1812 ac-1815	1、本品溶于水，在碱性或中性介质中呈非离子型，而在酸性介质中呈阳离子型，具有优良的匀染散性能。 2、主要用作酸性金属络合染料的匀染剂，可降低染浴硫酸用量，减少织物强力损伤，亦可用作中料、还原染料匀染剂。可有效地控制瞬染上色率和染料泳移，并有助于高温下迅速染色。 3、在毛、麻、丝、合成纤维中作匀染剂，提高浓度即为理想的剥色剂。作羊毛、锦纶织物的剥色用于羊毛的剥色和匀染染色，可改进织物的外观，在冰染染料的染色和印花中能改进织物的耐磨 4、粘胶纤维帘子线生产中作添加剂，提高帘子线强度，改善粘胶过滤性和加工工艺，提高帘子线丝强力，使纺丝喷头的调换率比原来降低20~40%左右。 5、在纺织品中用作乳化剂、抗静电剂和分散剂。
ac-1820 ac-1830	纺织印染工业中作净洗剂、乳化剂、分散剂、退浆剂、抗静电剂、柔软剂；用于粘胶原浆中，可浆的过滤性和防丝性，碱化时，可明显降低电力负荷，提高碱纤维松散度。

ac-1860	纺织业中，作匀染添加剂，用于真丝印花织物后整理，防止白底沾污，增加艳度；日化工业中，发香波，增加头发光泽。

【包装与贮运】

200kg铁桶、50kg塑料桶包装。

按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。

本产品的型号是18101812，品牌是自产，主要用途是匀染剂，有效物质含量是99（%），产品规格是99，执行标准是行标