

锦纶固色剂YT-108 棉用

产品名称	锦纶固色剂YT-108 棉用
公司名称	济南市历城区宇涛化工经营部
价格	面议
规格参数	型号:YT-108 用途:棉用 用途、使用范围:锦纶纤维及与棉、粘胶混纺织物的防染和固色后处理
公司地址	中国 山东 济南市 济南市历山北路佳园化工市场A7-14
联系电话	86 0531 82370751 15863150571

产品详情

锦纶固色剂yt-108 主要成分：高分子量芳香族磺酸类缩合物 技术指标 外观：红棕色至棕褐色液体
离子性：阴 含固量%：13.0-15.0 pH值(1%水溶液)：6.5-8.5 溶解性：易溶于水 性能及特点 1、可以改善酸性染料对锦纶纤维染色后的湿牢度，尤其是耐浸水牢度、耐海水牢度、耐水洗牢度和耐汗渍牢度，改善程度与使用的染料和纤维有关。 2、改善以阳离子染料对锦纶纤维染色的湿牢度。 3、当锦纶/纤维素纤维混纺织物采取一浴法或一浴二步法染色时，可防止直接染料对锦纶纤维的上染。 4、高效，可在pH4.5条件下应用，不起泡，对耐光牢度无影响。 5、较高固色温度和饱和蒸汽，会影响其性能。 6、避免与浓HAc接触，否则可能会产生沉淀。 7、对稀酸（pH=4-5）和碱类稳定，不耐浓酸类和含铜盐，特别是使用硬水时，遇非离子助剂会沉淀。
适用范围：锦纶纤维及与棉、粘胶混纺织物的防染和固色后处理。 使用方法 1、酸性染料对锦纶纤维染色的固色处理，用量：锦纶固色剂2.5-5%(o.w.f),pH=4.5(用HAc调节),70-80℃,20-30min。 2、阳离子型染料对锦纶纤维染色的固色处理，用量：锦纶固色剂2.5-5%(o.w.f),pH=5-6(用HAc调节),50-60℃,20-30min。 3、用作直接染料对锦纶纤维防染剂，用量：锦纶固色剂1.0-2.0%(o.w.f)
包装与贮存：50千克塑料桶,密封贮存,常温下贮存期12个月。

本产品的型号是YT-108，用途是棉用，用途、使用范围是锦纶纤维及与棉、粘胶混纺织物的防染和固色后处理，品牌是宇涛，包装规格是125公斤/塑料桶