

硅油 201 飞煌 涤纶柔软剂

产品名称	硅油 201 飞煌 涤纶柔软剂
公司名称	金华市金东区沪南线带厂
价格	面议
规格参数	型号:201 品牌:飞煌 用途:涤纶柔软剂
公司地址	中国 浙江 金华市 金三角经济开发区
联系电话	86 0579 13600598350 15888982020

产品详情

技术指标：100%纯

外观：无色无味透明油状液体

粘度mpa.s：50-200000

折光率：（25）：1.400-1.410

闪点：320

密度，g/cm³: 0.955-0.975

凝点、：-50

用途：

机械业：用于制造润滑油，框架造型脱模、液体弹簧、切削液。

电器电子业：用于制造变压器油、减震器油、制动油、导热油。

纤维、皮革业、线：制作柔软剂、隔离剂、消泡剂、缝制用线的润滑.防断线、跳线、提高线的强度、韧性、防静电。提高线的润滑性光泽性。

医药、食品、化工：作为消泡剂.功能性助剂。

橡胶、乳胶、朔料业：用作脱模剂、平滑剂、抛光剂。

油脂、炼油、油田：用作消泡剂、钻井助剂。

日化、化妆品业：用作添加剂。

建材、由企业：用作消泡剂、耐侯性助剂、具有增艳护色功效。

包装、贮存与运输：

1, 本厂生产的201/201r甲基硅油用50升塑

料桶和200升衬塑铁桶包装，也可根据用户的要求包装。

2, 201/201r甲基硅油贮存在洁净、密闭、无铅或锡合金容器中，避免接触酸、碱及混入其他杂质，不要接近明火。防止日光直接照射，保持通风，干燥，贮存期为三年（超期检验合格仍可使用）

3, 本产品为非危险品

本产品的型号是201，品牌是飞煌，用途是涤纶柔软剂，主要用途是润滑剂，有效物质含量是100（%），产品规格是100-1000000，执行标准是国标