

自产自销用于牛仔布料，柔软剂，可取样品

产品名称	自产自销用于牛仔布料，柔软剂，可取样品
公司名称	广州市天河区大观信第化工贸易经营部
价格	面议
规格参数	型号:33C 品牌:国产 来源:硅油柔软剂
公司地址	广东广州市天河区黄村西路147号
联系电话	86 020 82552262

产品详情

温馨提示:拍零售的亲们请注意!!!单独拍一包两包以上的价格是按包计算价格的，具体请联系客服修改价格，谢谢合作!

氨基硅柔软剂

含有氨基，羟基等能与纤维表面基团反应的活性基团，也可交联成弹性体，产生永久性整理效果。赋予织物超柔软，清爽，丰满等舒适手感。提高织物的回弹，耐磨，缝纫加工，防皱，防缩及“洗可穿”等性能。选用适宜的氨基含量及改性等方法，既达到优异的手感，以避免产生黄变以及应用中粘辊等现象。与其他染整助剂同浴性好。综合性能好，应用广泛本产品的特点。适用于各种织物，尤其适用于棉，麻，毛及羽绒等天然织物及涤纶，t、c等化纤及混纺织物的超柔软整理。

【技术指标】

外观 透明稠体

ph值：6-8

离子性：非离子

溶解性 不溶于水，溶于醇、醚类产品

【主要成分】

本品为氨基与羟基的改性聚合物

【性能及特点】

1. 本品为油性物，可与本公司的配套乳化剂，经特定条件乳化而成略带蓝光的透明液体，然后再用于加工织物。
2. 用乳化后的产品处理织物，能够使其得到极佳的柔软、挺弹、蓬松效果和较好的悬垂性、折皱回复性。
3. 在乳化本品或使用乳化后的产品时，所用器皿必须洁净，否则易出现不良效果。

【适用范围】

适用各种纤维织物，特别是纯棉、涤/棉、羊毛织物后整理。

【乳化工艺】

原油、乳化剂 低速搅拌20min 加 次水搅拌10min 加 次hac 搅拌10min 加入 水搅拌20min后 加剩下水 加 hac 搅拌均匀至荧光蓝色透明液体

处方：按乳化18%的乳液1000kg计算（单位：kg）

氨基硅原油 120

乳化剂 60

hac 3 (: 1.5 : 1.5)

h₂o 817

(: 60 : 30)

【应用工艺】

参照柔软剂工艺。

【包装贮存】

* 50kg，125kg内衬膜塑料桶包装或根据客户要求包装；

* 存放于阴凉干燥通风处，常温下保质期12个月。

本产品的型号是33C，品牌是国产，来源是硅油柔软剂，用途是纺织柔软剂，主要用途是柔软剂，有效物质含量是80（%），产品规格是125KG/桶，执行标准是国标，CAS是10-07-221