

国产1F/2.5V 法拉电容,超级电容

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 国产1F/2.5V 法拉电容,超级电容 |
| 公司名称 | 锦州凯美能源有限公司 |
| 价格 | 2.00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:KAM凯美 型号:SP-2R5-J105VY 介质材料:法拉(超级) |
| 公司地址 | 高新区雨露街27号.QQ交流：1213852136，工厂 手机：15134191987 |
| 联系电话 | 0151-34191987 15134191987 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|---------------|
| 品牌 | KAM凯美 | 型号 | SP-2R5-J105VY |
| 介质材料 | 法拉(超级) | 应用范围 | 低压 |
| 外形 | 圆柱形 | 调节方式 | 固定 |
| 引线类型 | 轴向引出线 | 允许偏差 | -20~80 (%) |
| 标称容量 | 1F/2.5V (uF) | 额定电压 | 2.5 (V) |

kamcap超级电容器

基本特性

| | |
|----------------|--|
| 工作温度 | - 40~ + 70 |
| 额定电压 | 2.5v |
| 浪涌电压 | 3.0v |
| 最大允许容量偏差 | - 20%~80% |
| 温度特性 | + 70 c/c 30% , esr 25 时的规定值 , - 40 c/c 50% , esr 400% 25 时的规定值。 |
| 高温负荷特性 (耐久性) | 1000h , 70 ± 2, 额定电压 , c/c 初始测量值30% , esr 400%规定值。 |
| 高温无负荷特性 | 1000h , 70 ± 2, 额定电压 , c/c 初始测量值30% , esr 400%规定值。 |
| 稳态湿热 | 40 ± 2, 90~95%rh , 240h, c/c 初始测量值30% , il 200%规定值, esr 4 |

| 产品型号 | 额定电压 (v) | 标称容量 (f) | 产品代码 | 热缩管颜色 |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| se-2r5-j105vy | 2.5 | 1.0 | 0310 | 宝石兰 |
| 产品尺寸(mm) | max.esr(1khz, m) | esr典型值(1k hz,m) | 引角距离 (m m) ± 0.5mm | 引线直径(m m) ± 0.05mm |
| 8 × 13 | 600 | 400 | 3.5 | 0.6 |

竭诚欢迎各界人士来电洽谈业务，交流应用经验，提供索取样品测试机会。qq交流916649192
msn:916649192@qq.com联系人：周经理：电话15542827986