

美国威盾锻钢自密封截止阀

产品名称	美国威盾锻钢自密封截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口锻钢自密封截止阀

一、进口锻钢自密封截止阀概述

品牌：美国威盾vton

进口锻钢自密封截止阀，forged steel self-sealing globe valve，也叫压力自密封截止阀，压力自紧式截止阀，是指采用压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密封环密封的截止阀。压力也高，密封越紧，密封性能极佳，使用于高压的密封要求较高的小口径管道场合。

美国威盾vton锻钢自密封截止阀适用于钢铁厂、石油、化工、煤气、锅炉、造纸、纺织、医药、食品、船舶、供排水、能源、多晶硅、电力等行业工业管道，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。锻钢截止阀流体阻力小，适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封性能良好。

二、进口锻钢自密封截止阀参数

公称压力：pn1.0-32.0mpa、ansi class 150-2500、jis10-20k

公称通径：dn10 ~ 500、nps 1/2 ~ 36"

连接方式：对焊、承插焊

适用温度：-196 ~ 700

驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动

三、进口锻钢自密封截止阀特征：

- 1、结构紧凑、性能可靠、外观精美。
- 2、采用a105阀体，密封环为聚四氟乙烯工程塑料，耐高压、密封性好，手把搬动灵活舒适。
- 3、阀芯、阀座密封面经过淬火，在高温、高压下不易磨损、擦伤，密封性好，寿命长。
- 4、阀盖设计有二个90°密封锥面，锥面一与密封圈组合行成双重密封防止流体外漏；
- 5、阀门全开时，锥面二与阀杆上锥面楔合，阻止介质流向填料。

四、进口锻钢自密封截止阀使用注意事项

1、锻钢自密封截止在养护时则必须处于关闭状态，确保润滑脂沿密封圈充满密封槽沟，如果开位，密封脂则直接掉入流道或阀腔，造成浪费。阀门注脂时，常忽略注脂效果问题

。

2、注脂操作中压力、注脂量、开关位都正常。但为确保阀门注脂效果，有时需开启或关闭阀门，对润滑效果进行检查，确认阀门阀球或闸板表面润滑均匀。

四、进口锻钢自密封截止阀使用业绩：

- 1、exxon mobil 埃克森美孚 美国 炼油
- 2、general motors 通用汽车 美国 汽车
- 3、royal dutch/shell group 皇家荷兰壳牌集团 荷兰/英国 炼油
- 4、bp 英国石油 英国 炼油
- 5、general electric 通用电气 美国 电子电气
- 6、total fina elf 道达尔菲纳埃尔夫 法国 炼油
- 7、enron 安然 美国 能源
- 8、philip morris 菲利普莫里斯 美国 食品烟草

- 9、pdvsa 委内瑞拉石油 委内瑞拉 炼油
- 10、duke energy 杜克能源 美国 电力煤气
- 11、nestlé 雀巢 瑞士 食品
- 12、hevron 雪佛龙 美国 炼油
- 13、tokyo electric power 东京电力 日本 电力煤气
- 14、sinopec 中国石化 中国 石油化工
- 15、unilever 联合利华 荷兰/英国 食品
- 16、state power corporation 国家电力公司 中国 电力
- 17、rwe group 莱茵集团 德国 电力煤气
- 18、pemex 墨西哥石油 墨西哥 原油
- 19、china petroleum 中国石油天然气 中国 炼油

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人 : 黄工

美国威盾vtong阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>