

美国威盾波纹管截止阀

产品名称	美国威盾波纹管截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口波纹管截止阀

一、进口波纹管截止阀

品牌：美国威盾vton

进口波纹管截止阀，bellows globe valve，也叫波纹管密封截止阀，是指采用双重的密封设计（波纹管+填料）结构设计，密封性好，特别适用于蒸汽、导热油、剧毒、强腐气液介质密封可靠性要求特别高的工况。

进口波纹管截止阀采用威盾独创的金属波纹管密封技术制造，高性能的弹性金属波纹管，伸缩疲劳寿命特别长。采用波纹管密封的设计，完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高波纹管密封截止阀使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。

二、进口波纹管截止阀产品特点

- 1、波纹管密封截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏；
- 2、阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能更好，使用寿命更长；
- 3、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，并符合国际密封标准；
- 4、阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油；
- 5、人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠。
- 6、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。

- 7、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本。
- 8、波纹管截止阀阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 9、.阀杆升降位置指示更直观。

三、进口波纹管截止阀参数

口径：dn15-500

压力：pn16-pn160，150lb-2500lb

温度：-196 -550

阀体材质：铸钢，不锈钢，锻钢，铬钼钢

连接方式：法兰，螺纹，焊接

适用介质：易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等

用途（selection of possible applications）：

- 1、工业
- 2、电站
- 3、废气净化厂
- 4、天然气
- 5、真空装置
- 6、氨
- 7、热水
- 8、冷冻系统
- 9、加热设备
- 10、蒸汽系统

四、进口波纹管截止阀使用业绩

- 1、exxon mobil 埃克森美孚 美国 炼油
- 2、general motors 通用汽车 美国 汽车
- 3、royal dutch/shell group 皇家荷兰壳牌集团 荷兰/英国 炼油
- 4、bp 英国石油 英国 炼油
- 5、general electric 通用电气 美国 电子电气
- 6、total fina elf 道达尔菲纳埃尔夫 法国 炼油
- 7、enron 安然 美国 能源
- 8、philip morris 菲利普莫里斯 美国 食品烟草
- 9、pdvsa 委内瑞拉石油 委内瑞拉 炼油

- 10、duke energy 杜克能源 美国 电力煤气
- 11、nestlé 雀巢 瑞士 食品
- 12、hevron 雪佛龙 美国 炼油
- 13、tokyo electric power 东京电力 日本 电力煤气
- 14、sinopec 中国石化 中国 石油化工
- 15、unilever 联合利华 荷兰/英国 食品
- 16、state power corporation 国家电力公司 中国 电力
- 17、rwe group 莱茵集团 德国 电力煤气
- 18、pemex 墨西哥石油 墨西哥 原油
- 19、china petroleum 中国石油天然气 中国 炼油咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人：黄工

美国威盾vtong阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>