

# 公司生产液压阀DG4V-5-2V液压阀

产品名称	公司生产液压阀DG4V-5-2V液压阀
公司名称	乐清市威斯汀气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:控制阀 材质:铁
公司地址	乐清市翁垟镇曙光村
联系电话	62801367 13868326679

## 产品详情

详细介绍：

- 1、电磁换向阀dg4v电磁铁带有手动应急装置，应急装置可在电磁铁失灵的情况下控制阀芯运动。
- 2、电磁换向阀dg4v电磁铁装配时可旋转90°(仅限插头型)。
- 3、电磁换向阀dg4v可不释放油液更换线圈。

电磁换向阀dg4v型号说明

s	-dg4v	-3	-2c	-a	-a220	-6	y
标记	系列号	规格型号	功能符号	接线方式	线圈电压	系列号	电磁铁
s：液压缓动型无标记：标准型	湿式电磁换向阀	3=6通径5=10通径	功能符号	a：插座式b：接线盒式	交流:a220=220v/50hz与a240v/60hz a110=a110v/50hz与a120v/60hz 直流：d24=24vd12=d12v本流：r220	60-69	x=铁y=铝

备注：1、特殊线圈电压请洽温纳自动化公司技术部。2、液压缓动型阀不能使用交流电磁铁，当使用交流电压时，请选用本整型电磁铁。

电磁换向阀dg4v性能规格表

	dg4v-5	dg4v-5
重量 单电磁线圈 (kg)	1.8	4.4
双电磁线圈 (kg)	2.2	5.75
最高工作压力 油口a、b、p(mpa)	35	31.5
油口t (mpa)	至21(=)至16( )如果工作压力超过允许背压，对于22a和22al型阀，油口t须单独接回油箱。	
最大流量 (?/min)	至80(=)至60( )	至120
最高周围温度 ( )	至50	
油液温度范围 ( )	-30至+80(带丁腈橡胶密封)	

	-20至+80(带氟橡胶密封)
粘度范围 (mm <sup>2</sup> /s)	2.8至500
油液清洁度	油液最高污染等级按nas1638第9级, 推荐过滤器最小过滤精度 10 7 5

备注: (=)表示直流型电磁阀; ( )表示交流型电磁阀。

dg4v-3-2bl-m-p7-t-7-54-ja30	dg4v-3-2n-m-p2-v-7-54	tcg52-06-f(v)-p2-t-14
dg4v-3-2n-m-p2-v-7-54 ac220v	dg4v-3-2n-m-u1-h7-52 24v	dg4v-5-2b-m-u7c-h-7-40
dg4m4-30c-20-ja	com-3-33c-30-ch-11	dg4v-3-2b-m-u1-h-7-54
dg4m4-32c-20-ja	espp-l2-hn-10-s25	dg4v-3-0b-m-p2-t-7-54
sqp21-19-8-1dc-18	dg4v-3-2c-m-p2-v-7-54	dg4v-3-6c-m-p2-t-7-54
epdg1-3-6c-1-a1-21	dg4sm-3-2c-p7-h-54	dg4v-3-6c-m-p2-t-7-52
dg4m4-36c-20-m14-ja	dg4v-3-6c-m-p2-v-7-54	
dg4m4-32a-20-m14-ja	dg4v-3-2a-m-p2-t-7-52	dg4v-3-2c-m-w-v-7-54
dg4m4-36c-20-ja	dg4v-3-2c-m-u7-h-7-54	dg4v-3-2a-m-u1-h-t-52
dg4m4-32a-20-ja	dg4v-3-6c-m-u7-h-52	dg4v-3-8c-m-u1-h-t-52
sqp43-50-38-86cc2-18	epcg2-01-210-11	dg4v-3-2c-m-u7-v-7-54
sqp41-60-12-86cc2-18	epc-06-y-c-k	espp-h3-h-10
dg4m4-32a-20-ja/ac110v	c5g-815-k	xcg-10-f-20-ja-j
epdg1-3-6c-1-a1-31	dg4v-3-2a-m-u7-h-52	fnim-3ak-30-ja
epdg1-3-2c-10-a1-31	dg4v-5-2c-m-ov-6-40	dg4v-5-oal-m-u7l-h-40
epfrcg-h02-175-100-ex-10-tn-s3	dg4v-5-2a-m-u7l-h-7-40	cvu-16-c3-j39-w350-10-ja100
sqp21-8-86dd-18	dg4v-3-2al-m-u7-h-7-54	dg4v-5-7c-m-u7c-h-7-40
dg4v-3-7c-m-u1-t-7-52	dg4v-5-2n-m-u7l-h-7-40	dg4v-5-2c-m-p7c-h-7-40
p16v-rs-11-cmc-10-j	dg4v-5-2c-m-u7l-h-7-40	dg4v-3-2n-m-u7-h-7-40
dg4v-3-0a-m-p2-t-7-54	tcg50-06-fev-u7-h-s10-k	epcg2-01-175-11
dg4v-5-2c-m-pl7-h-40	dg4v-5-0a-m-u1-h-7-40	epfrcg-h02-290-11
dg4v-3-2a-m-p2-t-7-p10-50	dg4v-3-2c-m-p2-t-7-54	dg4v-3-1b-m-u7-h-7-54
dg4m4-36c-20-ja/ac110v	dg4v-3-0c-m-u7-h-7-54	dg4v-5-0b-m-u7c-h-7-40
dg4v-3-2c-m-u1-h-7-52	cvsh-01-11	dg4v-3-0c-m-p7-h-7-54
sqp21-21-11-1dc-18	dg4v-5-2c-m-u1-h-7-40	r2mo-p1-010-50-18-mc
dg4v-5-0a-m-pl-t-6-40	dg4v-3-22a-mu1-h7-52	qk2or-a-151-l5/by118
epfxg-06-210-500-12-s8b	dg4v-3-7c-mu1-h7-52	sqp31-25-14-86cc-18
dg4v-3-2al-m-p7-t-7-52	dg4v-5-2a-m-pl-0v-6-40	sqp321-38-21-11-86bbb-18-s110
fn1-4k-20-ja-j	dg5s-8-3c-e-t-mu1-h7-52-s	sqp21-17-8-1aq-18
dg4v-3-2n-m-p2-t-7-52	rg-06-f1-22-ja-s100-j	dg4v-3-7c-m-p2-t-7-54
dg4v-3-6c-m-u1-t-7-52	tcg20-10-a-12	dg4v-5-2c-m-pl-t-6-40
espt-l-hn-10-s25	tu3c-nt-s3-3790a	dg4v-3-p2-v-52d
epfrcg-h02-175-100-1x-10-tn	dg4v-3-6c-m-u1-h7-52	dg4v-5-2b-m-pl-t-6-40
dg4v-3-8c-m-p2-v-7-54	sg4v-3-2n-m-u1-h-7-52	dg4v-3-2a-m-u1-v-7-54

本产品的加工定制是是，类型是控制阀，材质是铁，型号是DG4V-5-2C，品牌是威斯汀，适用范围是广泛使用，产品别名是液压阀，适用介质是油品，适用温度是80（ ），公称压力是1（MPa），工作温度是常温，类型（通道位置）是直通式，连接形式是快装，零部件及配件是阀体，流动方向是换向，驱动方式是电磁，形态是角式，压力环境是常压，主体材料是铸铁