

行业设备保证厂家直销BZ型定柱式旋臂起重机

产品名称	行业设备保证厂家直销BZ型定柱式旋臂起重机
公司名称	山东新泰宇通矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宇通重工 型号:BZ
公司地址	山东新泰市羊流工业园
联系电话	86-0538-7571668 13583896938

产品详情

旋臂吊

旋臂吊：学名旋臂起重机（悬臂吊、cantilever crane、ausleger-kran、???、カンチレバークレーン、penyangga derek）它由立柱、回转臂、悬臂驱动装置和电动葫芦组成。立柱下端底座通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由电机带动减速机驱动装置使悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作往返运行作业。旋臂吊能帮你缩短生产准备和非生产性工作时间，减少不必要的等候。宁波岱新起重机械有限公司旋臂吊规格多、品种全，可根据您对起升重量、旋转角度，臂长和功能的要求，为您提供最佳的解决方案，甚至我们有带双旋臂、伸缩臂等旋臂吊。所有的规格都具有一个共同的优点：自重轻，旋臂长，起重量大，安装、操作、维修简单。它们完全独立，是一种理想的工作岗位起重机，并适用于室外的货场和装卸平台。定柱占地面积小。对于起升净空非常小的情况下也能获得最大的起升高度。

旋臂吊按产品构造分：定柱式（bz）和墙壁式（bx）

技术咨询：13953829212在线qq2605727678

性能参数及使用说明：

bz型定柱式旋臂起重机是我厂参照西德引进设备研制的新产品，根据用户需要设计的专用起重设备，具有结构新颖、合理、简单、操作使用方便、回转灵活、作业空间大等优点，是节能高效的物料吊运装备，可广泛利用于厂矿、车间的生产线、装配线和机床的上下活及仓库，码头等场合及重物吊运。本机有立柱、回转旋臂、几环链电动葫芦等组成。立柱下端固定于混凝土基础上，旋臂回转，可根据用户需求进行回转。回转部分分为手动回转和电动回转（摆线针轮减速机安装与上托板或者下托板上带动转管使旋臂回转

)。环链电动葫芦安装在旋臂轨道上，用于起吊重物。

二.主要技术参数及尺寸

额定起重量 (t)	0.25、0.5、1、2、3、4、5
起重高度 (m)	2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6
起升速度 (m/min)	8/2、4/1、10/2.5、5/1.25、2.6/0.7
运行速度(m/min)	14
最大回转半径	2、3、4、5、6
回转角度：度	270°
回转速度	手动或0.8r/min (电动)

2.环链电动葫芦的性能参数及尺寸：

见附带的电动葫芦《使用维护说明书》。

三、结构及操作

本机主要由立柱、横梁、减速机及环链电动葫芦4部分组成。环链电动葫芦有起重和在横梁上往复运行的功能。

横梁可有托板上的减速机带动转管运行回转运动。

电器部分见附图：电气原理图及电气接线图。电气控制箱安装在环链葫芦上。

本机操作通过手电门按钮实现。手电门有八个按钮，分别控制快升、快降、慢升、慢降、左右回转几葫芦小车的水平前后行走。

注意：

- 1.操作时不得同时按下快慢按钮和同一电机的反正转按钮
- 2.工作时，起重臂下禁止站人。
- 3.禁止拖拉起重物。
- 4.禁止超负荷起吊。

四、吊运

为运输方便，本机采用拆卸包装，用户根据本书介绍方法自行安装，（见“五”安装）横梁和立柱的起吊方法见图二、图三。

五、安装

安装前，应根据装箱单核对产品和技术文件有无缺少活损失，运输途中引起的旋臂横梁弯扭变形、轴的锈蚀。碰伤等应

分别进行校正或还原，另外每半年要对轴、轴承等转动零件进行清洗、润滑。

1.立柱安装，应使立柱与地面保持垂直，地脚板螺丝应拧紧牢固，不可有松动现象，地板和基础要贴合良好，如配有电动葫芦则基础应预埋电缆和接地设施，预埋电缆从基础中心引出，接地电阻不得大于4欧姆。

2.横梁安装横梁安装，请按下列顺序进行。

1) 先将横梁水平吊起，将转轴从上下托板中插入回转筒。

2) 在托板上安装减速机

3) 在旋臂横梁轨道上安装电动葫芦及行走小车。（安装方法严格按环链电动葫芦附带的《使用维护说明书》安装）

4) 在横梁顶端安装滑线架及钢丝绳（或c型轨道）（绳子串入滑圈拉紧，c型轨道内有自制滑行小车，并应和环链电动葫芦上的电器控制箱在同一侧面上。）

5) 将横梁上所有电器进行电线连接安装，并留有长度适当的电源线。（接线见电气原理图及电气接线图）。滑线圈或c型轨道小滑车与电缆分别用绑线捆扎固定。

我厂视用户为上帝，质量是企业的办厂宗旨，始终坚持以“为客户创造价值的经营理念，竭诚为用户提供优质的产品和服务。便利的运输条件，较强的生产能力，先进的检测手段和强大的销售网络，制造出质优价廉，外观美的矿山设备系列产品服务于全国工矿企业，并进军国际市场。您的愿望就是我们的追求，愿我们在您经济产业腾飞的道路上，助您一臂之力。欢迎各界朋友考察合作，更创辉煌！

销售热线：13953829212

13665389311

本产品的加工定制是是，品牌是宇通重工，型号是BZ，起重机类型是单梁起重机，操作形式是遥控，结构形式是钢板，跨度是1（米），悬臂长度是1（米），有效起升高度是2（米），额定起重量是1（吨），适用范围是广泛，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是200（kN.m），最大回转速度是20（r/min），规格是1吨